8(800)550-91-79

Машина посудомоечная Abat МПТ-2000К (правая)



(Цена со склада в г.Москва)

1 804 000 руб

Мы осуществляем доставку по всей России



MΠΤ-2000K

Принимаем оплату картами без комиссии

Машина посудомоечная туннельная Abat

пальчиковым

ОПИСАНИЕ

С

конвейером предназначена для мытья тарелок, стаканов, чашек, столовых приборов, подносов на малых и средних предприятиях общественного питания. Машина имеет раздельные секции (модули) для качественного выполнения следующих технологических операций: - основную мойку моющим раствором - в модуле моечном; - двойное ополаскивание: предварительное окончательное И ополаскивающим раствором - в модуле ополаскивающем; - сушку горячим воздухом, обеспечивающей быстрое высыхание посуды - в модуле сушки. Машина оснащена: системой контроля посуды на конвейере, что позволяет экономить чистую воду и ополаскивающее средство, вовремя отключая их подачу и, что немаловажно, электроэнергию; - устройством остановки конвейера в случае несвоевременного снятия посуды; - устройством остановки конвейера при его блокировке случайно попавшими предметами; - системой рекуперации энергии, которая использует выделяемое машиной тепло для предварительного нагрева поступающей холодной воды, что существенно экономит электроэнергию; - универсальным пальчиковым конвейером, допускающим установку непосредственно на него любой посуды, а также кассет 500х500 мм; -

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Код товара	33645
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	48
Ширина, мм	5020
Глубина, мм	1017
Высота, мм	2220
Производительность по корзинам, шт	111
Производительность по тарелкам, шт	2000
Помпа слива	есть
Количество режимов мойки	4
Подача моющего средства	автоматическая
Подача ополаскивающего средства	автоматическая
Длительность цикла, сек	82
Наличие сушильной камеры	есть
Направление движения посуды	справа налево
Система рекуперации (теплообменник)	есть
Количество корзин в комплекте, шт	6
Размер корзины	500×500

 Размер корзины
 500x500

 Управление
 электронное

Вес нетто, кг 880

 Упаковка
 ящик из оргалита

 Код производителя
 71000001975

 Статус в Москве
 под заказ

 Стоимость доставки по Москве
 700

дозаторами моющего и ополаскивающего средств. Металлические детали машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Корпус машины двухстенный с теплоизолирующим зазором не менее 18 мм. Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машины. Конструкция разборных разбрызгивателей позволяет легко проводить их чистку. Большие размеры проема 715x460 мм (ширина х высота), при полезной ширине конвейера 600 мм, позволяют производить мойку широкого спектра крупногабаритной посуды и инвентаря. Управление работой машины осуществляется с кнопочной электронной панели. на которой отображается температура воды в ваннах каждой из секций, температура воды в бойлере, выбранная программа мойки. В зависимости от загрязнения посуды можно выбрать одну из четырех возможных программ (скоростей конвейера). Машина может эксплуатироваться при подключении как к горячему, так и холодному водоснабжению. Обеспечивается автоматическое наполнение ванн водой. Предусмотрена двойная система фильтрации во всех ваннах. Осуществляется постоянный контроль температуры и уровня воды в ваннах и бойлере. Машина имеет регулируемые по высоте ножки. Машина стандартно комплектуется: - кассетой для мытья тарелок (подносов); - кассетой нейтральной для мытья стаканов и чашек. кассетой для мытья столовых приборов; металлической сеткой (для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов), которая используется при мытье легких предметов (например, тонкостенных стаканов, небольших тарелок, столовых приборов, пластиковой посуды и др.). Полная комплектация указана в паспорте на машину. Изготовление машины по заказу: - в правом (загрузка посуды - справа), либо левом (загрузка - слева) исполнениях; укомплектование модулями загрузки и выгрузки необходимой длины; - оснащение модуля загрузки душирующим устройством для предварительного споласкивания посуды; - укомплектование умягчителем воды с корпусом из нержавеющей стали.