

**Шкаф шоковой заморозки Abat  
ШОК-5-1/1 LIGHT**



(Цена со склада в г.Москва)

**198 977 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Шкаф шоковой заморозки Abat ШОК-5-1/1 LIGHT предназначен для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продукции с сохранением ее первоначальных свойств на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена распашной дверью. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали AISI 304, цельнозаливная теплоизоляция - из пенополиуретана. Особенности: Основные режимы: Ускоренная заморозка по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов Ускоренное охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов Ускоренная заморозка по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов Ускоренное охлаждение по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов Деликатная заморозка по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов Деликатное охлаждение по заданной температуре и дальнейшее хранение продуктов Деликатная заморозка по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов Деликатное охлаждение по заданному времени и дальнейшее хранение продуктов Динамическое охлаждение для равномерного распределения температуры внутри полезного объема Высокопроизводительный компрессор Danfoss Электронный блок управления с

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	33648
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Низкотемпературный
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,8
Ширина, мм	745
Глубина, мм	898
Высота, мм	1077
Внутренние размеры камеры, мм	625x465x552
Внутренний объем, л	160
Количество секций	1
Количество уровней	5
Время заморозки за один цикл, мин	240
Время охлаждения за один цикл, мин	90
Расположение агрегата	нижнее
Количество дверей	1
Размер противней, мм	GN 1/1 или 600x400
Вес нетто, кг	93
Вес в упаковке, кг	108
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	800x965x1250
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	71000098421
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

возможностью регулирования и поддержания необходимой температуры Автоматическая оттайка испарителя Магнитный доводчик двери для обеспечения полной теплоизоляции Регулируемые по высоте опоры Экологически безопасный хладагент R404a Возможность установки пароконвектомата типа ПКА 6-1/1 или ПКА 10-1/1 Возможность переустановки двери Удобное перемещение (дополнительно оснащен задними колесами) Термощуп в комплекте Обогрев дверного проема Эргономичный дизайн Дополнительные характеристики: Условия эксплуатации: Максимальная температура окружающей среды: 42 °С Диапазон относительной влажности: от 40 до 70% Масса охлаждаемого продукта не выше 15 кг Масса замораживаемого продукта не выше 15 кг Температура охлаждения продукта, °С: от +90 до +3 Температура замораживания продукта, °С: от +90 до -18 Расстояние между уровнями: 83 мм