

**Печь ротационная Arach Bakery Line
G68E EMP3M крюк**



(Цена со склада в г.Москва)

3 802 561 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Ротационная электрическая печь Arach Bakery G68E EMP3M используется на предприятиях пищевой промышленности и в пекарнях для выпечки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Модель оснащена электромеханической панелью управления. Камера и лицевые панели выполнены из нержавеющей стали, дверца - из двойного стекла, теплоизоляционные панели - из спрессованной минеральной ваты. Особенности: Программируемая система зажигания Подходит для тяжелых непрерывных циклов выпечки Полный набор опций, необходимых для выпечки любого типа продукта Ручная заслонка пароудаления Двухскоростной вентилятор Клапан предельного давления в камере Вращение с помощью крюка Пониженная скорость обдува Защита уплотнителей для лучшей теплоизоляции и более длительного срока службы Козырек с вытяжкой пара Дверь с системой открывания на 180° Облегченная система закрытия дверей, не требующая значительных физических усилий Высокопроизводительный парогенератор с коротким временем восстановления Улучшенная конструкция и функциональность Улучшенная камера сгорания, полностью обновленная с

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Код товара | 34868 |
| Производитель | Arach Bakery Line |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Источник энергии | Электричество |
| Напряжение, в | 380 |
| Энергопотребление, кВт | 51,3 |
| Ширина, мм | 1430 |
| Глубина, мм | 1970 |
| Высота, мм | 2540 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
| Управление | электромеханическое |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Размер противней, мм | 800x600 |
| Вес нетто, кг | 1272 |
| Вес в упаковке, кг | 1307 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 1700x2250x2420 |
| Упаковка | деревянная обрешетка |
| Статус в Москве | под заказ |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

применением инновационных технологий, позволяет достичь оптимальной эффективности, удивительно короткого времени восстановления парогенератора и показателей среднего потребления, которые являются одними из самых низких на рынке

Доступ к ТЭНам с левой стороны Ручка двери выполнена из стали с пониженной теплопроводимостью, внутренняя ручка для безопасности

Высококачественная термоизоляция за счет использования панелей из высокоплотной минеральной ваты Внутренние углы в камере закруглены для легкости и безопасности очистки

Поставляется в 3 модулях Современный и технологичный дизайн

Опции (приобретаются дополнительно):

- Автоматическая заслонка пароудаления
- Автоматический подъем крюка
- Платформа
- Возможность установки печей в линию (доступ для обслуживания сзади)
- Доступ к горелке или ТЭНам с правой стороны
- Усиленные ТЭНы для электрических печей для интенсивного использования
- Панель на козырьке, показывающая время до конца цикла и температуру в камере