

**Расстоечная камера WLbake PF
2/6080/2 (без пола)**



(Цена со склада в г.Москва)

711 097 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Расстоечная камера WLbake PF 2/6080/2 (без пола) предназначена для завершающей расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто восстанавливает первоначальную пористость, утраченную при формовке, уменьшает плотность и увеличивает объём. Готовые изделия получаются пышными и воздушными. Тепловой модуль находится внутри установки, что позволяет максимально эффективно поддерживать заданные параметры, минимизируя тепловые потери и расходы на электроэнергию. Оснащена дверьми с широкими смотровыми окнами, позволяющими наблюдать за процессом приготовления. Изготовлена из сэндвич-панелей толщиной 40 мм. Рекомендуется к применению на предприятиях пищевой промышленности, в пекарнях и кондитерских цехах. Программирование: 8 этапов расстойки Установка неделимых программ работы Предупреждение об отсутствии подачи воды Блокировка подачи воды для исключения протечек Особенности: Электронное управление и таймер Нагревательные элементы теплового модуля находятся на большом расстоянии от внешних стенок, что исключает перерасстойку заготовок из теста, находящихся вблизи оборудования Автоматическая система контроля температуры и влажности 2 независимых вентилятора обеспечивают бесперебойную работу даже при поломке одного из них Удобство очистки и ремонта (обслуживаемые элементы и органы управления находятся на высоте не выше 1200 мм) Отсутствие каналов распределения воздуха,

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	34958
Производитель	WLbake
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	+45
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	6
Ширина, мм	1900
Глубина, мм	1200
Высота, мм	2300
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Исполнение двери	глухая со смотровым окном
Управление	электронное
Размер противней, мм	600x400
Вес нетто, кг	195
Вес в упаковке, кг	220
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

лёгкосъёмные элементы делают очистку оборудования максимально удобной и препятствуют образованию плесени
Антивандалные вставки на дверях против повреждения тележками
Возможность использования запчастей стороннего производства
Дополнительные характеристики:
Внутренние размеры камеры: 1780x880x2000 мм
Вмещает 4 тележки с противнями 400x600 мм
Вмещает 2 тележки с противнями 600x800 мм