

**Холодильная горка Dazzl Vega 070
H195 100 Plug-in**



(Цена со склада в г.Москва)

146 300 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильная горка Dazzl Vega 070 H195 100 Plug-in со встроенным холодильным агрегатом предназначена для эффективной демонстрации и кратковременного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена воздухопроводящими решетками и 4 навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей. В комплект поставки входят обзорные боковины. Особенности: Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss (Дания) с цифровой индикацией температуры Инновационный испаритель Sest (Италия) Эффективная двухуровневая система удаления конденсата Верхняя светодиодная подсветка Комплект энергосберегающих шторок Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию Экологически безопасный хладагент R404A Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------------|--|
| Код товара | 39155 |
| Производитель | Dazzl |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Назначение | Гастрономическая |
| Диапазон температур, °C | 0...+7 |
| Напряжение, в | 220 |
| Энергопотребление, кВт | 2.4 |
| Ширина, мм | 1050 |
| Глубина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1950 |
| Охлаждение | динамическое |
| Количество полок | 4 |
| Энергопотребление, кВт/сутки | 20 |
| Управление | электронный блок |
| Подсветка | LED |
| Хладагент | R 404A |
| Площадь выкладки, м ² | 2 |
| Тип оттайки | автоматическая, за счет естественных теплопритоков |
| Холодоснабжение | встроенное |
| Ночные шторы | в комплекте |
| Вес нетто, кг | 190 |
| Вес в упаковке, кг | 263 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 1230x1050x2145 |
| Упаковка | деревянная обрешетка |
| Статус в Москве | под заказ |
| Стоимость доставки по Москве | 700 |

15150 Степень защиты оболочки: IP20
Прочные износостойкие материалы
исполнения и качественные комплектующие
для длительного срока эксплуатации
Эргономичный стильный дизайн
Дополнительные характеристики: Условия
эксплуатации: Диапазон температуры
окружающей среды: от 12 до 25 °C
Диапазон относительной влажности: от 40
до 60% Номинальная сила тока в режиме
охлаждения с учетом ламп подсветки: 6,2 А
Максимальный уровень звукового давления:
69 дБ Максимальная нагрузка на полку: 50
кг/м² Глубина полки: Нижняя: 500 мм
Навесная: 400 мм Высота экспозиции: 1235
мм Высота с блоком управления: 1980 мм
Ширина без боковин: 980 мм Опции
(приобретаются дополнительно):
Альтернативное цветное исполнение
фронтальной панели по таблице RAL
Боковины металлические или металлические
с зеркалом Энергосберегающие вентиляторы
Дополнительное светодиодное освещение 1
ряда холодным светом (4000 К)
Соединительный комплект для стыковки в
линию Проволочный ограничитель (72 мм)
Делитель внутреннего объема из оргстекла
Делитель полочного пространства
Электрооттайка испарителя Окрашивание
внутреннего объема в стандартные цвета
RAL Усиленная деревянная упаковка