

**Холодильная горка Dazzl Vega 070
H195 125 Plug-in**



(Цена со склада в г.Москва)

168 630 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильная горка Dazzl Vega 070 H195 125 Plug-in со встроенным холодильным агрегатом предназначена для эффективной демонстрации и кратковременного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена воздухопроводящими решетками и 4 навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей. В комплект поставки входят обзорные боковины. Особенности: Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss (Дания) с цифровой индикацией температуры Инновационный испаритель Sest (Италия) Эффективная двухуровневая система удаления конденсата Верхняя светодиодная подсветка Комплект энергосберегающих шторок Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию Экологически безопасный хладагент R404A Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	39161
Производитель	Dazzl
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Назначение	Гастрономическая
Диапазон температур, °C	0...+7
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	2.4
Ширина, мм	1320
Глубина, мм	700
Высота, мм	1950
Охлаждение	динамическое
Количество полок	4
Энергопотребление, кВт/сутки	21
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Хладагент	R 404A
Площадь выкладки, м ²	2,57
Тип оттайки	автоматическая, за счет естественных теплопритоков
Холодоснабжение	встроенное
Ночные шторы	в комплекте
Вес нетто, кг	210
Вес в упаковке, кг	290
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1400x1050x2145
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

15150 Степень защиты оболочки: IP20
Прочные износостойкие материалы
исполнения и качественные комплектующие
для длительного срока эксплуатации
Эргономичный стильный дизайн
Дополнительные характеристики: Условия
эксплуатации: Диапазон температуры
окружающей среды: от 12 до 25 °C
Диапазон относительной влажности: от 40
до 60% Номинальная сила тока в режиме
охлаждения с учетом ламп подсветки: 6,2 А
Максимальный уровень звукового давления:
69 дБ Максимальная нагрузка на полку: 50
кг/м² Глубина полки: Нижняя: 500 мм
Навесная: 400 мм Высота экспозиции: 1235
мм Высота с блоком управления: 1980 мм
Ширина без боковин: 1250 мм Опции
(приобретаются дополнительно):
Альтернативное цветное исполнение
фронтальной панели по таблице RAL
Боковины металлические или металлические
с зеркалом Энергосберегающие вентиляторы
Дополнительное светодиодное освещение 1
ряда холодным светом (4000 К)
Соединительный комплект для стыковки в
линию Проволочный ограничитель (72 мм)
Делитель внутреннего объема из оргстекла
Делитель полочного пространства
Электрооттайка испарителя Окрашивание
внутреннего объема в стандартные цвета
RAL Усиленная деревянная упаковка