

**Холодильная горка Dazzl Vega 080
H210 Plug-in 190**



(Цена со склада в г.Москва)

255 605 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильная горка Dazzl Vega 080 H210 Plug-in предназначена для демонстрации и кратковременного хранения предварительно охлажденных гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, воздухопроводящими решетками и 5 навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей. Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL. Боковины в комплект поставки не входят и приобретаются дополнительно.

Особенности: Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов
Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss (Дания) с цифровой индикацией температуры
Инновационный испаритель Sest (Италия)
Эффективная двухуровневая система удаления конденсата
Верхняя светодиодная подсветка
Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
Модульная совместимость с аналогичными моделями серии для стыковки в линию
Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
Степень защиты оболочки: IP20
Прочные износостойкие материалы исполнения и качественные комплектующие для длительного срока эксплуатации

Дополнительные характеристики: Условия эксплуатации: Диапазон температуры

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	41786
Производитель	Dazzl
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Назначение	Гастрономическая
Диапазон температур, °C	+1...+7
Напряжение, в	220
Ширина, мм	1945
Глубина, мм	800
Высота, мм	2100
Охлаждение	динамическое
Количество полок	5
Энергопотребление, кВт/сутки	43.2
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Хладагент	R 404A
Площадь выкладки, м ²	5.75
Холодоснабжение	встроенное
Вес нетто, кг	560
Вес в упаковке, кг	650
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	2110x970x2320
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

окружающей среды: от 12 до 25 °C
Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%
Тепловыделение: 4.2 кВт
Номинальная сила тока в режиме охлаждения с учетом ламп подсветки: 11 А
Максимальный уровень звукового давления: 69 дБ
Максимальная нагрузка на полку: 200 кг/м²
Глубина полки: Нижняя: 565 мм
Навесная: 500 мм
Высота экспозиции: 1665 мм
Высота с блоком управления: 2130 мм
Ширина без боковин: 1875 мм
Опции (приобретаются дополнительно):
Энергосберегающие вентиляторы
Контроллер Dixell с сетевой картой
Дополнительное светодиодное освещение полок соответственно количеству уровней:
Холодный свет (6000 К) Белый свет (4000 К)
Боковины: Со стеклопакетом Металлическая со стеклопакетом Металлическая с зеркалом
Соединительный комплект для стыковки: В линию Через прозрачный разделитель без подсветки
Проволочный ограничитель (60 мм)
Делитель внутреннего объема из оргстекла
Комплект энергосберегающих шторок
Электрооттайка испарителя
Делитель полочного пространства
Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
Усиленная деревянная упаковка