

Шкаф отложенной расстойки  
POLAIR CS107 Bakery Br тип 1



(Цена со склада в г.Москва)

**348 980 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Шкаф отложенной расстойки POLAIR CS107 Bakery Br (тип 1: с дисплеем 5") предназначен для создания оптимальных условий хранения и расстойки заготовок из теста на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус выполнен из нержавеющей стали, термоизоляция двери - из пенополиуретана. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до +40 °С и влажности до 80%. Особенности: Автоматическая оттайка с системой

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	43194
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-10...+40
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	0,9
Ширина, мм	697
Глубина, мм	1005
Высота, мм	1960
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	20
Количество рядов уровней	1
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Исполнение двери	глухая
Управление	многофункциональная контрольная панель
Подсветка	LED
Размер противней, мм	600x400
Вес нетто, кг	180
Вес в упаковке, кг	205
Габариты в упаковке, мм (ШxDxB)	790x1080x2125
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Код производителя	1001230d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

испарения конденсата Верхнее  
расположение агрегата Режимы:  
Охлаждение заготовок из теста и  
замедление ферментации Хранение  
Регенерация Брожение Расстойка Контроль  
за температурой внутри объема, уровнем  
влажности, скоростью вращения  
вентилятора воздухоохладителя и временем  
с помощью панели управления Дисплей с  
диагональю 5 дюймов Возможность  
создания и сохранения собственных  
программ Встроенный ультразвуковой  
увлажнитель (шкафы необходимо  
подключить к системе подачи воды с  
обязательной водоочисткой, а также, к  
централизованной канализации) Механизм  
самозакрывания дверей Легкозаменяемый  
уплотнитель с магнитной вставкой Съёмные  
направляющие Штампованное углубление в  
дне корпуса для удобства ухода Педаль  
Специальный пластиковый бордюр по всему  
внутреннему периметру камеры для защиты  
оборудования от повреждений при  
столкновениях с хлебопекарными  
тележками Дополнительные  
характеристики: Объем: 700 л Регулировка  
влажности: от 60 до 95% Потребляемая  
мощность: Охлаждение: 0,55 кВт Нагрев: 0,9  
кВт Опции (приобретаются  
дополнительно): Колеса