

**Машина стаканомоечная TATRA
TW.F40+DR+DD TOUCH**



(Цена со склада в г.Москва)

99 509 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Фронтальная стаканомоечная машина Tatra TW.F40+DR+DD TOUCH предназначена для мойки бокалов, чашек, стаканов, а также блюдец, небольших тарелок и столовых приборов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена моечной и сливной помпами, дозаторами моющего и ополаскивающего средств, откидной дверью с интегрированной горизонтальной рукояткой и сенсорной панелью управления Touch Screen. Корпус и сварная моечная камера выполнены из высококачественной нержавеющей стали, кассеты - из термостойкого ударопрочного сополимера полипропилена. В комплект поставки входят 2 шланга - для подачи и слива воды, 3 кассеты - для мойки тарелок, стаканов и столовых приборов. Особенности: 3 программы мойки с различной длительностью цикла. Функция Thermostop: точный контроль оптимальной постоянной температуры. Цифровая индикация

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	46249
Производитель	TATRA
Страна производитель	Турция
Гарантия, мес	24
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	3.3
Ширина, мм	475
Глубина, мм	540
Высота, мм	780
Производительность по корзинам, шт	34
Помпа слива	есть
Максимальная высота стакана, мм	300
Количество режимов мойки	3
Длительность цикла, сек	105/135/195
Количество корзин в комплекте, шт	2
Размер корзины	400x400
Управление	сенсорное
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	38
Вес в упаковке, кг	45
Габариты в упаковке, мм (ШxDxB)	575x640x900
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

температуры воды мойки и ополаскивания, оставшегося до завершения цикла времени, количество используемых моющего и ополаскивающего средств Символьная индикация программы, этапов процесса и функций Двойные стенки двери для энергосбережения и предотвращения нагрева наружной поверхности Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола Подключение к горячей и к холодной воде

Дополнительные характеристики: Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающей среды: от 5 до 40 °С Диапазон температуры подаваемой воды: от 5 до 50 °С Диапазон оптимального рабочего давления подаваемой воды: от 2 до 4 бар Максимальная карбонатная жесткость воды: 10 °fH Рабочая температура: Цикл мойки: 55 °С Цикл ополаскивания: 85 °С Диаметр соединения подключения к воде: 3/4" Высота загрузочного окна: 330 мм Расход воды за один цикл: 2,5 л