

**Танк термоусадочный INDOKOR
IN-6050**



(Цена со склада в г.Москва)

197 426 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Термоусадочный танк INDOKOR IN-6050 используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для создания привлекательной и герметичной упаковки со скин-эффектом, когда пленка плотно облегает продукт, принимая его форму, различных пищевых продуктов, непродовольственных и фармацевтических товаров путем кратковременного опускания в камеру с горячей водой после первичной обработки в вакуумном упаковщике. Модель оснащена резервуаром для воды, системой нагрева, электронной системой с панелью управления, платформой, системой электропривода. Корпус и резервуар для воды выполнен из нержавеющей стали SUS 304.

Особенности: Предварительно настраиваемые параметры: Температура нагрева
Время погружения платформы
Интервал между циклами работы
Выбор ручного/автоматического управления
Принцип процесса: Предварительная упаковка продукта в специальный термоусадочный пакет с помощью вакуумного аппарата
Погружение платформы с запакованным продуктом в пакете в ванну с горячей водой (около 80-90°C) на несколько секунд
Под воздействием высокой температуры пленка быстро сокращается, плотно прилегая и

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	47379
Производитель	INDOKOR
Страна производитель	Южная Корея
Габариты, мм (ДхШхВ)	700x1009x1289
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	0...+99
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	14
Способ установки	Напольная
Материал корпуса	Окрашенная сталь
Управление	электромеханическое
Вес нетто, кг	115
Вес в упаковке, кг	140
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	860x765x1100
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

принимая его форму Индикация параметров: питания, состояния температуры, нагрева, времени Кнопка аварийной остановки Регулятор температуры Отгон Колеса для удобства транспортировки Простое управления благодаря интуитивно понятному интерфейсу Качественные материалы и комплектующие для длительной эксплуатации Эргономичный дизайн Дополнительные характеристики: Мощность мотора: 0.2 кВт Размер водяного бака: 500x600x498 мм Объем водяного бака: 0,14м3 (140 л) Максимальная загрузка: 100 кг Упаковочный материал: термоусадочные пакеты