

Пароконвектомат TATRA TPI 20  
DC.2V



(Цена со склада в г.Москва)

**763 979 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Пароконвектомат TATRA TPI 20 DC.2V предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена вкатной тележкой, 4 реверсивными 2-скоростными вентиляторами и галогеновой подсветкой. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали. Фактически пароконвектомат может заменить собой несколько типов теплового оборудования, таких как конвекционная печь, жарочный шкаф, пароварка, плита и сковорода. Особенности: Ручные режимы приготовления: Конвекция: от 30 до 260 °C Конвекция + пар: от 30 до 230 °C Пар: от 35 до 130 °C 99 программ с 4 шагами приготовления для каждой 3 программы автоматойки (легкая, средняя, интенсивная) Предусмотрен режим ополаскивания без моющего средств Двойное жаропрочное стекло с легкой системой очистки Функция предварительного нагрева Быстрое охлаждение камеры Приготовление в

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	47983
Производитель	TATRA
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+260
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	28.5
Ширина, мм	1051
Глубина, мм	938
Высота, мм	1900
Количество уровней	20
Тип парообразования	инжекционный
Управление	электронное
Размер противней, мм	GN 1/1 (530x325)
Реверс вентилятора	есть
Вес нетто, кг	230
Вес в упаковке, кг	247
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1190x1100x2050
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Комплектация	Термощуп
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

режиме delta T Образование пара с  
электронной регулировкой впрыска воды  
Режим бесконечного времени  
приготовления (продолжается до  
выключения пароконвектомата)  
Дополнительные характеристики:  
Температура подключаемой воды: 30 °C  
Давление подключаемой воды: от 1,5 до 2  
бар Расстояние между уровнями: 67 мм  
Подключение воды: 3/4" Опции  
(приобретаются дополнительно):  
Душирующее устройство !!! Для смягчения  
и декарлцинирования водопроводной воды  
рекомендуется приобрести водоумягчитель.