

**Моноблок среднетемпературный  
МХМ (Марихолодмаш) MMN 106  
(-5...+5°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

**62 755 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Среднетемпературный моноблок Марихолодмаш MMN 106 предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%. В зависимости от материала теплоизоляции холодильной камеры и условий эксплуатации моноблок способен охлаждать внутренний объем от 3 до 8,5 м<sup>3</sup>.  
Комплектация: Микроканальный конденсатор Компрессор Danfoss или Tecumseh Хладагент: R404a Вентилятор обдува Фильтр-осушитель Электрический блок управления Ванна сбора и выпаривания конденсата Медно-алюминиевый испаритель Электрический ТЭН оттайки испарителя ПЭН трубки слива конденсата  
Дополнительные характеристики:  
Конденсатор: Количество вентиляторов: 1  
Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм  
Производительность: 700 м<sup>3</sup>/час  
Воздухоохладитель: Шаг ребер: 5 мм  
Поверхность: 4,2 м<sup>2</sup> Количество вентиляторов: 1  
Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность:

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	9115
Производитель	МХМ (Марихолодмаш)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	455x850x720
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	-5...+5
Напряжение, в	220
Способ установки	Ранцевый
Доза заправки хладагентом, г	300
Холодопроизводительность, кВт	0,906
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Энергопотребление, кВт/сутки	9
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	55
Вес в упаковке, кг	75
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	541x956x869
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	4.030.106-01
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

600 мЗ/час	Дальность струи воздуха:	4 м
Доза заправки	R404a:	0,30 кг
Энергопотребление:	9	кВт/сутки
Электрокабель внешний силовой:	3x	1,5
Освещение камеры:	2x	0,5