

Купольная посудомоечная машина
Arach AC990



(Цена со склада в г.Москва)

525 867 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Купольная посудомоечная машина Arach AC990 используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гостроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена электронной панелью управления, цельнотянутым баком. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали. Машина оснащена уникальной двухпоточной помпой DuoFlow с двумя выходами водяного потока, которые подключаются непосредственно к мощным рукавам без

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	9295
Производитель	Arach Cook Line
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Минимальная t подключаемой воды, °C	15
Максимальная t подключаемой воды, °C	60
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	11
Ширина, мм	788
Глубина, мм	835
Высота, мм	1565
Производительность по корзинам, шт	60
Производительность по тарелкам, шт	960
Помпа слива	нет
Максимальная высота стакана, мм	440
Количество режимов мойки	4
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	60/90/120/360
Размер корзины	500x600
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	6
Функция холодного ополаскивания	нет
Габариты в упаковке, мм (ШxДxВ)	870x830x1540
Вес нетто, кг	113
Вес в упаковке, кг	123
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

разветвителя, в результате чего сокращается потребление электроэнергии на 20-30%, снижается уровень шума на 50% и происходит оптимальное распределение воды без потери напора. Дренажная система Overflow позволяет оставлять до 83% чистой воды, поступившей в процессе ополаскивания, в баке для последующего цикла мойки. В комплект поставки входят кассета для тарелок, кассета для стаканов, вставка для столовых приборов и дозатор ополаскивателя. Особенности: 4 программы. Функция Thermostop (ополаскивание при установленной оператором температуре) Система Soft-start, которая позволяет избежать повреждения посуды Универсальное подключение как к холодной, так и к горячей воде. Дополнительные характеристики: Расход воды за 1 цикл: 3.2 л Объем бойлера: 6 л Мощность нагревательного элемента бойлера 9,5 кВт Температура ополаскивания 85°C Высота подъема купола: 465 мм Объем бака 30 литров, Мощность нагревательного элемента бака 3 кВт Температура мойки 60°C. Дополнительные опции (приобретаются отдельно): Дозатор моющего средства Помпа принудительного слива