

**Среднетемпературный моноблок
потолочного типа POLAIR MM115T
(-5 ...+10°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

111 531 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM115T - это холодильная машина, используемая для охлаждения продовольственных и непродовольственных товаров в холодильных камерах объемом от 7,2 до 10,3м³. Компактный холодильный моноблок потолочной серии POLAIR MM115T отличается относительной простотой монтажа и обслуживания, поставляется заправленным и полностью готовым к работе. Потолочный моноблок POLAIR MM115T укомплектован выносным пультом управления, который может быть установлен практически в любом удобном для персонала месте. Главным преимуществом потолочного моноблока POLAIR MM115T является его способ установки. Данная модель устанавливается в предварительно вырезанное отверстие в потолочной панели холодильной камеры. Такая компоновка позволяет существенно экономить свободное пространство вокруг холодильной камеры. В зависимости от условий эксплуатации среднетемпературный потолочный моноблок MM115T способен охлаждать внутренний объем холодильной камеры, поддерживая температурный режим в диапазоне от -5 до +5°C. Ключевым отличием потолочных моноблоков POLAIR серии "Т" от существующих аналогов является применение более совершенной системы отвода и удаления конденсата. В потолочных моноблоках POLAIR серии "Т" конденсируемая влага отводится через дренажный канал в ванну выпаривания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	9893
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Габариты, мм (ДхШхВ)	1003x603x545
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0.95
Способ установки	Потолочный
Доза заправки хладагентом, г	860
Материал корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь
Освещение камеры	в комплекте
Энергопотребление, кВт/сутки	18
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Выносной пульт управления	есть
Количество вентиляторов воздухоохладителя	1
Количество вентиляторов конденсатора	1
Вес нетто, кг	57
Вес в упаковке, кг	81
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1064x704x772
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	1118025d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

конденсата, где происходит ее испарение. Никаких дренажных трубок и емкостей для талой воды теперь не требуется!

Конденсатор Шаг ребер, мм 2,8
Поверхность, м² 8,4 Количество вентиляторов, шт. 1 Мощность вентилятора, Вт; об/мин 18/1300 Диаметр крыльчатки, мм 254 Производительность, м³/час 840
Воздухоохладитель Шаг ребер, мм 4,2
Поверхность, м² 4,5 Количество вентиляторов, шт. 1 Мощность вентилятора, Вт; об/мин 18/2600 Диаметр крыльчатки, мм 200 Производительность, м³/час 600 Тип оттайки ТЭН Дальность струи воздуха, м 4 Диаметр всасывающей трубки, мм 10 Диаметр нагнетательной трубки, мм 8 Если Вам необходимо купить моноблок Полаир, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.