

**Моноблок холодильный POLAIR MM
218 S (-5...+10°C)**



(Цена со склада в г.Москва)

99 737 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильный моноблок Polair MM 218 S врезного (тампонного) исполнения предназначена для охлаждения и поддержания среднетемпературного (-5...+10°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MM218S способен охлаждать и поддерживать в охлажденном состоянии продукты питания и товары требующие охлаждения в холодильных камерах объемом от 7,9 до 17м³. Среднетемпературный моноблок Полаир MM218S оснащен медно-алюминиевым конденсаторным блоком и изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое». Данная модель среднетемпературного моноблока Полаир предназначена для работы при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%. Основные

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1225
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	807x790x704
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,15
Способ установки	врезной
Доза заправки хладагентом, г	930
Материал корпуса	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	898x988x908
Вес нетто, кг	71
Упаковка	деревянная обрешетка
Вес в упаковке, кг	144
Код производителя	1120013d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

конструктивные особенности морозильного моноблока POLAIR MM218S: Холодильная машина MM 218 S работает на озонобезопасном хладагенте R404A. В холодильных машинах Polair врезного (тампонного) типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора. Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объеме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MM 218S.

Преимущества моноблока среднетемпературного POLAIR MM 218S: Комплектуемые самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Опция «Зимний комплект» - для эксплуатации моноблока на улице при отрицательных температурах; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры. В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MM218-S входят: светильник LED; соединитель сетевой; выключатель; розетка; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы.

Среднетемпературный моноблок Полаир MM 218S заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации. Если Вам необходимо купить моноблок Полаир MM218 S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.