Кондитерская витрина Veneto VS-0,95 (краш. статика) МХМ (Марихолодмаш)

(Цена со склада в г.Москва)

78 365 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильная витрина МХМ (Марихолодмаш) Veneto VS-0,95 краш.статика может применяться заведениями общепита и в торговле для выкладки и хранения хлебобулочных и кондитерских изделий. Кондитерская витрина имеет статическую систему охлаждения с мощным компрессором. Способ оттаивания - естественными теплопритоками. Холодильная витрина МХМ Veneto VS-0,95 краш.статика предлагает прекрасный обзор продукта и охлаждение по всему объему выкладки. Материал корпуса витрины - крашеная сталь. Витрина создана с учетом тенденций мирового магазиностроения. Элегантный дизайн витрине придают стеклопакеты лобовых и боковых стенок, стеклянная шторка задней дверки, а также светодиодная подсветка каждой полки и нижнего поддона. Дизайн витрины прекрасно подойдет под интерьер любого кафе, ресторана, кофейни, кондитерской или магазина. Модель создана с учетом

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	10170
Производитель	МХМ (Марихолодмаш)
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	0...+7
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0.4
Ширина, мм	950
Глубина, мм	730
Высота, мм	1265
Глубина выкладки, мм	490
Охлаждение	статическое
Количество полок	2
Энергопотребление, кВт/сутки	11,35
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Компрессор	Danfoss
Хладагент	R 134A
Клапан Шредера	есть
Контроллер	Carel, Evco, Danfoss
Холодоснабжение	встроенное
Стекло	гнутое
Форма витрины	классическая
Площадь экспозиции, м²	1,03
Вес нетто, кг	135
Вес в упаковке, кг	235
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1160x930x1460
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	4.322.130-34
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

современных тенденций развития холодильного оборудования. Надежное и функциональное оборудование, использование которого будет максимально удобным и продуктивным. Технические характеристики: Глубина выкладки: 490 мм Площадь выкладки, м²: 1,03 Полезный объем выкладки, м³: 0,23 Потребление электроэнергии в сутки, кВт: 11.35 Температура окружающей среды, °C: +12...+35 Наличие запасника: Нет Тип охлаждения: Статическое Способ оттаивания: естественными теплопритоками Подогрев переднего стекла: Нет Номинальный ток, А: 3,35 Номинальная мощность ламп, Вт: 14,4	