

**Низкотемпературная сплит-система  
Север BGS 117 S (-15...-25°C) с ВПУ**



(Цена со склада в г.Москва)

**103 765 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Холодильная сплит-система Север BGS 117 S с выносным пультом управления (ВПУ) предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии товаров с температурой хранения в диапазоне от -15 до -25°C. В зависимости от типа камеры и условий эксплуатации низкотемпературная сплит-система Север BGS 117 S способна охлаждать внутренний объем от 6 до 13 м³. Главным отличием холодильных сплит-систем от холодильных моноблоков Север является раздельное исполнение компрессорно-конденсаторного (внешнего) и воздухоохладительного (внутреннего) блоков. Такое конструктивное решение позволяет производить монтаж внутреннего и внешнего блоков на удалении до 15 метров друг от друга. Неоспоримым преимуществом сплит-систем Север так же является возможность установки в абсолютно любых холодильных камерах, в том числе в помещениях с обшитыми теплоизолирующими материалами стенами. В свою очередь, выносной пульт управления может устанавливаться в любом удобном для мониторинга и управления месте. В

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Код товара                                | 12705                |
| Производитель                             | СЕВЕР                |
| Страна производитель                      | Россия               |
| Гарантия, мес                             | 12                   |
| Диапазон температур, °C                   | -25...-15            |
| Напряжение, в                             | 220                  |
| Энергопотребление, кВт                    | 1,15                 |
| Доза заправки хладагентом, г              | 700                  |
| Управление                                | электронный блок     |
| Компрессор                                | L'unite hermetique   |
| Хладагент                                 | R 404A               |
| Клапан Шредера                            | есть                 |
| Тип оттайки                               | автоматическая ТЭНом |
| Выносной пульт управления                 | есть                 |
| Зимняя опция                              | опция                |
| Монитор напряжения                        | опция                |
| Способ крепления воздухоохладителя        | к потолку            |
| Длина трубопровода в комплекте, м         | 3                    |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя | 1                    |
| Количество вентиляторов конденсатора      | 1                    |
| Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ)      | 460x346x355          |
| Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ)         | 480x370x795          |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)           | 1060x720x1080        |
| Вес нетто, кг                             | 69                   |
| Упаковка                                  | деревянная обрешетка |
| Вес в упаковке, кг                        | 115                  |
| Статус в Москве                           | в наличии            |
| Стоимость доставки по Москве              | 700                  |

комплект поставки низкотемпературной сплит-системы Север BGS 117 S входит: Компрессорно-конденсаторный (внешний) блок; Воздухоохладитель (внутренний блок); Комплект медных труб; Силовой электрокабель; Выносной пульт управления. Компрессорно-конденсаторный блок сплит-системы Север BGS 117 S поставляется заправленным хладагентом R 404a. Испаритель воздухоохладителя поставляется заправленным под давлением азотом. В базовую комплектацию сплит-системы Север BGS 117 S входят медные трубы длиной 3 метра. Диаметр нагнетательной трубы составляет 3/8", всасывающей - 1/2". Стандартно на холодильную сплит-систему Север BGS 117 S устанавливается герметичный компрессор CAJ2464Z производства L'UNITE HERMETIQUE (Франция), который, при необходимости, можно заменить аналогом GS34CLX производства DANFOSS (Дания). Оттайка испарителя осуществляется при помощи ТЭНа мощностью 1,1 кВт. На внешнем и внутреннем блоках устанавливаются малощумные и высокоэффективные вентиляторы Ebmpapst (Германия). Безусловным преимуществом холодильных сплит-систем Север является использование классических теплообменников из медной трубы и алюминиевых ламелей. Как показывает практика, именно медно-алюминиевые теплообменники, в отличие от микроканальных, удобнее в обслуживании и эффективнее работают в сложных условиях эксплуатации. Холодильная сплит-система Север BGS 117 S оснащена следующими контролирующими элементами: полностью интегрированным, многофункциональным электронным управлением; капиллярной системой для расширения хладагента; тепловыми автоматическими автовыключателями с повторным включением, которые обеспечивают экономное потребление электроэнергии компрессором и вентиляторами; системой защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения. Дополнительные характеристики: Максимальный ток - 13,38 А Сдвоенное реле по высокому и низкому давлению Мощность оттайки - 1100 Вт Расход воздуха конденсатора - 1010 м³/час Расход воздуха воздухоохладителя - 1010 м³/час Диаметр крыльчатки конденсатора - 250 мм Диаметр крыльчатки воздухоохладителя - 250 мм Шаг ребер конденсатора - 2,8 мм Шаг ребер испарителя - 4,2 мм Дальность воздушной струи - 4 м Электрокабель ПВС 3х1,5 Если, при подборе холодильной сплит-системы у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Север. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Север по лучшей цене!