

**Холодильная камера Север КХ-11.5
(1700х3200х2760h) без х/агрегата**



(Цена со склада в г.Москва)

239 557 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Внимание! На фото изображена холодильная камера СЕВЕР другого объема!!! Холодильная камера КХ-11,5 тм «Север», это модульная конструкция состоящая из теплоизоляционных сэндвич панелей толщиной 100мм. Сэндвич панели представляют собой элемент конструкции и двух листов оцинкованной стали толщиной 0,45 – 0,5мм, с залитой между ними теплоизоляцией (двухкомпонентный пенополиуретан) толщиной 100 мм. Половые панели холодильной камеры Север КХ-11,5 имеют толщину металла 1 – 1,2 мм. По торцам панели обрамлены морозостойким, ударопрочным пластиковым профилем. Профиль, в свою очередь, является соединительным элементом панелей с принципом крепления «шип-паз». На стеновые панели с двух сторон (на потолочную только с внутренней) нанесено полимерное покрытие RAL 9003, которое покрыто защитной пленкой с фирменным логотипом «Север». Пленка служит дополнительной защитой на время транспортировки и монтажа, после чего легко удаляется. Холодильная камера из сэндвич панелей КХ-11,5 Север имеет внешние размеры (ДхШхВ) 1700х3200х2760 мм (внутренние 1500х3000х2560 мм). Благодаря простоте конструкции и отличной геометрии теплоизоляционных панелей, холодильная камера Север объемом 11,5 куба монтируется за 2-3 часа. Пол на месте

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	13345
Производитель	СЕВЕР
Толщина сэндвич-панелей, мм	100
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Объем камеры, м ³	11.5
Длина, мм	3200
Ширина, мм	1700
Высота, мм	2760
Дверь камеры	распашная
Тип сэндвич-панелей	3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ
Материал теплоизоляции	2-х компонентный пенополиуретан
Тип соединения панелей	шип-паз (ласточкин хвост)
Длина, мм (внутр.)	3000
Ширина, мм (внутр.)	1500
Высота, мм (внутр.)	2560
Размеры светового проема двери	800х1856
Перенавешивание двери	невозможно
Упаковка	деревянный поддон, полиэтилен
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

монтажа холодильной камеры КХ-11,5 должен быть сухим и ровным. Полную информацию и порядке сборки холодильной камеры Север КХ 11,5 можно получить, ознакомившись с инструкцией по монтажу. Камера холодильная Север КХ-11,5 с толщиной панелей 80мм стандартно комплектуется:

- дверным блоком с правым или левым исполнением дверных петель с размером дверного проема 800x1856мм (дверной блок после монтажа невозможно перенавесить на другую сторону, поэтому расположение дверных петель согласовывается на этапе согласования заказа);
- ручкой-замком МТН (Италия) с устройством аварийного открывания изнутри;
- комплектом электрофурнитуры (светильником, выключателем, кабелем, крепежными элементами).

Уважаемые Гости "Magazino-Restorano"! Если, при подборе холодильной камеры тм «Север» у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной камеры и, при необходимости, холодильной машины к ней. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные камеры Север по лучшей цене!

Внимание! Все холодильные камеры тм «СЕВЕР» поставляются в виде пачки сэндвич панелей уложенной на деревянном поддоне и не имеют жесткой упаковки! При необходимости доставки холодильной камеры Север силами транспортных компаний необходимо закладывать стоимость изготовления деревянной обрешетки в стоимость доставки.