

Холодильная камера Север
КХ-149,8 (3160x19660x2720h) без
х/агрегата



(Цена со склада в г.Москва)

1 119 438 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Внимание! На фото изображена холодильная камера СЕВЕР другого объема!!! Холодильная камера КХ-149,8 тм «Север», это модульная конструкция состоящая из теплоизоляционных сэндвич панелей толщиной 80мм. Сэндвич панели представляют собой элемент конструкции и двух листов оцинкованной стали толщиной 0,45 - 0,5мм, с залитой между ними теплоизоляцией (двухкомпонентный пенополиуретан) толщиной 80 мм. Половые панели холодильной камеры Север КХ-149,8 имеют толщину металла 1 - 1,2 мм. По торцам панели обрамлены морозостойким, ударопрочным пластиковым профилем. Профиль, в свою очередь, является соединительным элементом панелей с принципом крепления «шип-паз». На стеновые панели с двух сторон (на потолочную только с внутренней) нанесено полимерное покрытие RAL 9003, которое покрыто защитной пленкой с фирменным логотипом «Север». Пленка служит дополнительной защитой на время транспортировки и монтажа, после чего легко удаляется. Холодильная камера из сэндвич панелей КХ-149,8 Север имеет внешние размеры (ДхШхВ) 3160x19660x2720 мм (внутренние 3000x19500x2560 мм). Благодаря простоте конструкции и отличной геометрии теплоизоляционных панелей, холодильная камера Север объемом 149,8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|---|
| Код товара | 14567 |
| Производитель | СЕВЕР |
| Толщина сэндвич-панелей, мм | 80 |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Объем камеры, м ³ | 149.8 |
| Длина, мм | 19660 |
| Ширина, мм | 3160 |
| Высота, мм | 2720 |
| Дверь камеры | распашная |
| Тип сэндвич-панелей | 3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ |
| Материал теплоизоляции | 2-х компонентный пенополиуретан |
| Тип соединения панелей | шип-паз (ласточкин хвост) |
| Длина, мм (внутр.) | 19500 |
| Ширина, мм (внутр.) | 3000 |
| Высота, мм (внутр.) | 2560 |
| Размеры светового проема двери | 800x1856 |
| Перенавешивание двери | невозможно |
| Упаковка | деревянный поддон, полиэтилен |
| Статус в Москве | под заказ |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

куба монтируется за несколько часов. Пол на месте монтажа холодильной камеры КХ-149,8 должен быть сухим и ровным. Полную информацию и порядке сборки холодильной камеры Север КХ 149,8 можно получить, ознакомившись с инструкцией по монтажу. Камера холодильная Север КХ-149,8 с толщиной панелей 80мм стандартно комплектуется: · дверным блоком с правым или левым исполнением дверных петель с размером дверного проема 800x1856мм (дверной блок после монтажа невозможно перенавесить на другую сторону, поэтому расположение дверных петель согласовывается на этапе согласования заказа); · ручкой-замком МТН (Италия) с устройством аварийного открывания изнутри; · комплектом электрофурнитуры (светильником, выключателем, кабелем, крепежными элементами). Уважаемые Гости "Magazino-Restorano"! Если, при подборе холодильной камеры тм «Север» у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной камеры и, при необходимости, холодильной машины к ней. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные камеры Север по лучшей цене! Внимание! Все холодильные камеры тм «СЕВЕР» поставляются в виде пачки сэндвич панелей уложенной на деревянном поддоне и не имеют жесткой упаковки! При необходимости доставки холодильной камеры Север силами транспортных компаний необходимо закладывать стоимость изготовления деревянной обрешетки в стоимость доставки.