

Печь ротационная газовая
разборная (без горелки) Восход
Муссон-ротор 250МР Супер



(Цена со склада в г.Москва)

2 200 331 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

«Муссон-ротор» модели 250 Супер предназначены для выпечки на одной стеллажной тележке. Печи поставляются в разобранном виде, что позволяет заносить их в производственные помещения через стандартные дверные проемы. Облицовка, дверь печи, стенки, потолок, порог пекарной камеры выполнены из нержавеющей стали. Для повышения энергоэффективности и экологической безопасности печей при разработке был применен ряд инновационных решений, которые позволили приблизить КПД печей к теоретически достижимому максимуму. Технические характеристики печей обеспечивают непрерывный процесс выпечки - «тележка за тележкой». В комплект поставки входят набор ЗИП. Особенности:
-Цветная сенсорная панель Touch-Screen с системой автоматического управления с более чем 100 программ для реализации режима приготовления
-Система пароувлажнения лоткового типа, размещенная непосредственно в потоке горячего воздуха
-Система пароудаления
-Эффективная схема циркуляции воздуха с центробежным вентилятором создает в пекарной камере однородный воздушный поток оптимальной скорости
-Корректировка программ во время выпечки
-Индикация прямого и обратного отсчета

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	2904
Производитель	ВОСХОД
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	газ
Диапазон температур, °C	+100...+300
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	6,5
Ширина, мм	2000
Глубина, мм	2620
Высота, мм	2972
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Количество уровней	20
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	сенсорное
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	1100x750
Время разогрева до рабочей температуры, мин	20
Противней в комплекте, шт	в комплект не входят
Пароувлажнение	есть
Шпилька для противней	закатная, в комплект не входит
Возможность программирования	предусмотрена
Вес нетто, кг	2350
Вес в упаковке, кг	3010
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

времени выпечки -Отображение графической и текстовой информации о режимах работы, аварийных ситуациях и производимых манипуляциях на большом дисплее
 -Система управления запуском и работой горелки
 -В систему водоподготовки входит фильтр грубой очистки воды и редукционный клапан с манометром, для стабилизации давления воды
 -Реверс вращения тележки для выпечки высокорецептурных изделий
 -Верхний привод вращения стеллажной тележки, низкий порог пекарной камеры, короткий пандус, верхний узел фиксации тележки позволяют избежать вспрятки тестовых заготовок при закатывании стеллажной тележки, исключают ее смещение во время выпечки
 -Защита привода вращения стеллажной тележки
 -Высокая нагрузочная способность подшипникового узла платформы за счет использования самоориентирующегося упорного подшипника, погруженного в масляную ванну, позволяет выпекать хлебобулочную продукцию в режиме интенсивной эксплуатации
 -3-ходовая конструкция теплообменника с противотоком
 Дополнительные характеристики:
 Марка используемых стеллажных тележек.....ТС-4*
 Вместимость стеллажных тележек.....1
 Производительность за 1 выпечку:
 Хлеб формовой при использовании хлебных форм Л7.....270**
 Хлеб формовой при использовании хлебных форм Л10.....270**
 Батон 0,5 кг (12 шт. на 1 противне).....192***
 Батон 0,3 кг (16 шт. на 1 противне).....288**
 Мелкоштучные изделия 0,15 кг (35 шт. на 1 противне).....630**
 Максимальный расход****:
 Газообразное топливо.....12,5 м3/ч
 Жидкое топливо.....9,3 кг/ч
 Расход воды за один цикл пароувлажнения.....от 8 до 9 л
 Общая площадь выпечки.....14,85** м2
 Высота потолков в помещении.....не менее 3,5 м
 Напряжение.....380 В
 Электрическая мощность.....6,5 кВт
 Габариты в упаковке: Порог, основание, швеллеры нижние и задний, платформа, потолок, профили пояса, швеллеры основания, проем двери, дверь и теплоизоляция.....2310x2120x1580 мм
 Вентилятор, короб, канал паросброса, пандус, блок воздухоподогревателя, стенки и крыша блока воздухоподогревателя, трубы парогенератора и мин. плиты.....1900x1200x1460 мм
 Козырек, стенка передняя, панели, стойки, зашивки и канал.....2020x1120x1100 мм
 Стержни парогенератора, секции парогенератора, в ящике - подвод воды, клапан паросброса, ДРД, панель оператора, мелкие детали, крепежные изделия, комплекты ЗИП и принадлежности.....1030x700x1190 мм
 Экран, стенки камеры, жалюзи и настил.....1820x720x2195 мм
 Панель управления, дверь левая, стенки, зашивки, пластины и подводка

гибкая.....2080x590x1090 мм Вес с упаковкой: Порог, основание, швеллера нижние и задний, платформа, потолок, профили пояса, швеллеры основания, проем двери, дверь и теплоизоляция.....1025 кг Вентилятор, короб, канал паросброса, пандус, блок воздухоподогревателя, стенки и крыша блока воздухоподогревателя, трубы парогенератора и мин. плита.....471 кг Козырек, стенка передняя, панели, стойки, зашивки и канал.....265 кг Стержни парогенератора, секции парогенератора, в ящике - подвод воды, клапан паросброса, ДРД, панель оператора, мелкие детали, крепежные изделия, комплекты ЗИП и принадлежности.....442 кг Экран, стенки камеры, жалюзи и настил.....384 кг Панель управления, дверь левая, стенки, зашивки, пластины и подводка гибкая.....349 кг * Возможно применение стеллажных тележек ТС-2 (противень 600x900). ** При использовании 18-ярусных стеллажных тележек. *** При использовании 16-ярусных стеллажных тележек. **** При непрерывной работе горелки.