

Печь ротационная газовая (без
горелки) Восход Муссон-ротор 350



(Цена со склада в г.Москва)

2 784 068 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Ротационная печь Восход Муссон-ротор 350 используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Оборудование обеспечивает выпечку высококачественной продукции широкого ассортимента, в том числе формового хлеба, без перенастройки воздушных потоков в пекарной камере, идеальный глянец на выпекаемой продукции и безопасность в эксплуатации. Разборная конструкция позволяет устанавливать печь в любых производственных помещениях. В комплект поставки входят набор ЗИП. Особенности:

- Микроконтроллерная система управления с сенсорной панелью оператора SIMATIC TP170 фирмы SIEMENS с более чем 100 программ для реализаций режима приготовления
- Система пароувлажнения лоткового типа, размещенная непосредственно в потоке горячего воздуха
- Эффективная схема циркуляции воздуха с центробежным вентилятором создает в пекарной камере однородный воздушный поток оптимальной скорости
- Функции «отсроченный старт» и «предразогрев»
- Корректировка программ во время выпечки
- Индикация прямого и обратного отсчета времени выпечки
- Отображение графической и текстовой информации о режимах работы, аварийных ситуациях и производимых манипуляциях на

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	2907
Производитель	ВОСХОД
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	газ
Диапазон температур, °C	+100...+300
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	8
Ширина, мм	2350
Глубина, мм	2955
Высота, мм	3138
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Количество уровней	20
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	сенсорное
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	600x1000
Время разогрева до рабочей температуры, мин	25
Пароувлажнение	есть
Шпилька для противней	закатная, в комплект не входит
Возможность программирования	предусмотрена
Вес нетто, кг	3100
Вес в упаковке, кг	3967
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

большом дисплее - Исключение несанкционированного доступа персонала к работе с печью установкой паролей
 -Создание и хранение архивов -Система управления запуском и работой горелки
 -Дистанционная разблокировка горелки
 -Реверс вращения тележки для выпечки высокорецептурных изделий
 -Фронтальное расположение зоны обслуживания позволяет устанавливать печи в ряд с минимальным зазором 5 см
 -Верхний привод вращения стеллажной тележки, низкий порог пекарной камеры, короткий пандус, верхний узел фиксации тележки позволяют избежать встряски тестовых заготовок при закатывании стеллажной тележки, исключают ее смещение во время выпечки
 -Высокая нагрузочная способность подшипникового узла платформы за счет использования самоориентирующегося упорного подшипника, погруженного в масляную ванну, позволяет выпекать хлебобулочную продукцию в режиме интенсивной эксплуатации
 -Блочные автоматизированные горелки «ELCO»
 -Дверь с 2-уровневыми регулируемыми запорами и петлями -2-слойная теплоизоляция -Уплотнение вала привода
 Дополнительные характеристики:
 Вместимость стеллажных тележек.....2 Марка используемых стеллажных тележек.....ТС-7* и ТС-8*
 Производительность за 1 выпечку: Хлеб формовой при использовании кассет 5Л7.....288** / 360** Хлеб формовой при использовании кассет 5Л10.....288** / 360**
 Батон 0,5 кг (11 шт. на 1 противне).....352*** Батон 0,3 кг (14 шт. на 1 противне).....468** / 504**
 Мелкоштучные изделия 0,15 кг (28 шт. на 1 противне).....1008** Максимальный расход***: Газообразное топливо.....19 м3/ч Жидкое топливо.....14,5 кг/ч Расход воды за один цикл пароувлажнения.....12 л
 Общая площадь выпечки.....20,46** / 21,6** м2
 Высота потолков в помещении.....не менее 4 м
 Габариты в упаковке: Проем двери, дверь, основание, платформа, потолок, профили пояса, стойки и патрубок.....2470x2250x1020 мм Блок воздухоподогревателя, вентилятор, трубы парогенератора, пандус, стенки и крыша блока, пандус и мин. плита.....2270x1410x1500 мм
 Козырек, панели, зашивки и канал.....2370x1060x1160 мм
 Клапан продувки, клапан паросброса, подвод воды, планки крепежные, переходник и панель оператора.....1152x340x500 мм
 Стенки камеры, жалюзи, порог, зашивка и настил.....2180x720x2200 мм
 Панели облицовочные.....2130x680x463 мм Рамка и мин. маты.....1670x1100x1950 мм
 Панель управления, дверь левая, зашивка, стенка передняя и подводка гибкая.....2130x990x645 мм
 ДРД, комплектующие и

крепеж.....1160x300x330	мм
Стержни	
парогенератора.....125x620x290	
мм Парогенераторы.....	
...1230x700x645 мм	Вес с упаковкой:
Проем двери, дверь, основание, платформа,	
потолок, профили пояса, стойки и	
патрубок.....1134 кг	Блок
воздухоподогревателя, вентилятор, трубы	
парогенератора, пандус, стенки и крыша	
блока, пандус и мин. плита.....738 кг	
Козырек, панели, зашивки и	
канал.....290,6 кг	Клапан продувки,
клапан паросброса, подвод воды, планки	
крепежные, переходник и панель	
оператора.....85 кг	Стенки камеры,
жалюзи, порог, зашивка и	
настил.....482,5 кг	Панели
облицовочные.....150 кг	
Рамка и мин. маты.....318	
кг	Панель управления, дверь левая,
Панель управления, дверь левая,	
зашивка, стенка передняя и подводка	
гибкая.....275 кг	ДРД,
комплектующие и крепеж.....31 кг	
Стержни	
парогенератора.....303 кг	
Парогенераторы.....16	
0 кг * Возможно применение стеллажных	
тележек ТС-2 (противень 600x900). ** При	
использовании 18-ярусных стеллажных	
тележек. *** При использовании 16-ярусных	
стеллажных тележек. **** При непрерывной	
работе горелки.	