

**Печь конвекционная Восход  
"Фотон" 1,5**



(Цена со склада в г.Москва)

**335 497 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Конвекционная печь Восход "Фотон" 1,5 используется в пекарнях, кондитерских, на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания для выпечки мелкоштучной хлебобулочной продукции, мучных кондитерских изделий, а также для приготовления овощных, рыбных и мясных блюд. Пекарная камера и облицовка выполнены из нержавеющей стали, дверь камеры с двойным остеклением - из термостойкого ударопрочного стекла. В комплект поставки входят ножки, позволяющие устанавливать печь на стол или подставку. Особенности:

- Цветная сенсорная панель Touch-Screen с системой автоматического управления с более чем 100 программ для реализаций режима приготовления
- Система инжекционного пароувлажнения, пароудаление и вентиляция пекарной камеры обеспечивают глянец и хороший объем выпекаемых изделий
- Система распределения и регулирования воздушных потоков обеспечивает равномерную выпечку и одинаковый колер изделий
- Корректировка программ во время выпечки
- Индикация прямого и обратного отсчета времени выпечки
- Отображение графической и текстовой информации о режимах работы, аварийных ситуациях и производимых манипуляциях на большом дисплее
- Освещение камеры
- Силиконовый уплотнитель
- Внутреннее низкоэмиссионное стекло открывается для облегчения санитарной обработки и имеет высокие теплоотражающие свойства, что позволяет снизить потери тепла.

Дополнительные характеристики: Время разогрева до температуры 250 °C.....12 мин.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	2908
Производитель	ВОСХОД
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+50...+280
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	10
Ширина, мм	995
Глубина, мм	915
Высота, мм	745
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество уровней	6
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	электронное
Подключение к водопроводу	есть
Размер противней, мм	600x400
Время разогрева до рабочей температуры, мин	12
Пароувлажнение	есть
Вес нетто, кг	140
Вес в упаковке, кг	188
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1140x1120x980
Упаковка	деревянная обрешетка
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000