

Холодильная камера Север  
KX-180,6 (4960x14860x2720h) без  
х/агрегата



(Цена со склада в г.Москва)

**1 183 842 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Внимание! На фото изображена холодильная камера СЕВЕР другого объема!!! Холодильная камера KX-180,6 тм «Север», это модульная конструкция состоящая из теплоизоляционных сэндвич панелей толщиной 80мм. Сэндвич панели представляют собой элемент конструкции и двух листов оцинкованной стали толщиной 0,180,6 – 0,5мм, с залитой между ними теплоизоляцией (двухкомпонентный пенополиуретан) толщиной 80 мм. Половые панели холодильной камеры Север KX-180,6 имеют толщину металла 1 – 1,2 мм. По торцам панели обрамлены морозостойким, ударопрочным пластиковым профилем. Профиль, в свою очередь, является соединительным элементом панелей с принципом крепления «шип-паз». На стеновые панели с двух сторон (на потолочную только с внутренней) нанесено полимерное покрытие RAL 180,603, которое покрыто защитной пленкой с фирменным логотипом «Север». Пленка служит дополнительной защитой на время транспортировки и монтажа, после чего легко удаляется. Холодильная камера из сэндвич панелей KX-180,6 Север имеет внешние размеры (ДхШхВ) 4960x14860x2720 мм (внутренние 4800x14700x2560 мм). Благодаря простоте конструкции и отличной геометрии теплоизоляционных панелей, холодильная камера Север объемом 180,6

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код товара                     | 16192                                                                                                 |
| Производитель                  | СЕВЕР                                                                                                 |
| Толщина сэндвич-панелей, мм    | 80                                                                                                    |
| Страна производитель           | Россия                                                                                                |
| Гарантия, мес                  | 12                                                                                                    |
| Объем камеры, м³               | 180.6                                                                                                 |
| Длина, мм                      | 14860                                                                                                 |
| Ширина, мм                     | 4960                                                                                                  |
| Высота, мм                     | 2720                                                                                                  |
| Дверь камеры                   | распашная                                                                                             |
| Тип сэндвич-панелей            | 3-х слойные: оцинкованная сталь с полимерным покрытием+ППУ, по торцам ударопрочный, морозостойкий ПВХ |
| Материал теплоизоляции         | 2-х компонентный пенополиуретан                                                                       |
| Тип соединения панелей         | шип-паз (ласточкин хвост)                                                                             |
| Длина, мм (внутр.)             | 14700                                                                                                 |
| Ширина, мм (внутр.)            | 4800                                                                                                  |
| Высота, мм (внутр.)            | 2560                                                                                                  |
| Размеры светового проема двери | 800x1856                                                                                              |
| Перенавешивание двери          | невозможно                                                                                            |
| Упаковка                       | деревянный поддон, полиэтилен                                                                         |
| Статус в Москве                | под заказ                                                                                             |
| Стоимость доставки по Москве   | 1000                                                                                                  |

куба монтируется за несколько часов. Пол на месте монтажа холодильной камеры КХ-180,6 должен быть сухим и ровным. Полную информацию и порядке сборки холодильной камеры Север КХ 180,6 можно получить, ознакомившись с инструкцией по монтажу. Камера холодильная Север КХ-180,6 с толщиной панелей 80мм стандартно комплектуется: · дверным блоком с правым или левым исполнением дверных петель с размером дверного проема 800x1856мм (дверной блок после монтажа невозможно перенавесить на другую сторону, поэтому расположение дверных петель согласовывается на этапе согласования заказа); · ручкой-замком МТН (Италия) с устройством аварийного открывания изнутри; · комплектом электрофурнитуры (светильником, выключателем, кабелем, крепежными элементами). Уважаемые Гости "Magazino-Restorano"! Если, при подборе холодильной камеры тм «Север» у Вас возникли затруднения - обратитесь к нашим специалистам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной камеры и, при необходимости, холодильной машины к ней. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные камеры Север по лучшей цене! Внимание! Все холодильные камеры тм «СЕВЕР» поставляются в виде пачки сэндвич панелей уложенной на деревянном поддоне и не имеют жесткой упаковки! При необходимости доставки холодильной камеры Север силами транспортных компаний необходимо закладывать стоимость изготовления деревянной обрешетки в стоимость доставки.