

**Шкаф жарочно-пекарский
Тулаторгтехника ЭСП-2с(у) нерж.
сталь**



(Цена со склада в г.Москва)

157 783 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Жарочно-пекарский шкаф Тулаторгтехника ЭСП-2с(у) предназначен для эксплуатации на предприятиях общественного питания в качестве универсального электрического аппарата, используемого для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий, а также для тепловой обработки различных продуктов. Шкаф имеет секционную структуру (общее количество секций - 2). Каждая секция размером 1095x725x180 мм вмещает 27 хлебные формы №7 (хлебные формы в комплект поставки не входят) или два противня GN2/1 530x650x30 мм (противни входят в комплект поставки). Секции поставляются раздельно и устанавливаются друг на друга при монтаже (масса одной секции не превышает 85 кг). Нижняя секция устанавливается на раму. Верхняя секция накрывается крышкой. Каждая камера закрывается дверкой, снабжённой пружинным механизмом. Внутри каждой камеры, сверху и внизу, установлены ТЭНы. Верхние ТЭНы установлены открыто, нижние ТЭНы закрыты подовыми листами

Особенности:

- Раздельное включение-выключение и регулировка верхних и нижних ТЭНов
- Шкаф оснащен системой пароувлажнения.
- Приборы управления размещены с правой стороны каждой секции
- Переключатели ТЭНов и термостат снабжены сигнальными лампами
- Ступенчатое регулирование мощности

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	3223
Производитель	Тулаторгтехника
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Диапазон температур, °C	+50...+290
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	11
Ширина, мм	1370
Глубина, мм	860
Высота, мм	1330
Внутренние размеры духового шкафа, мм	1370x860x345
Количество секций	2
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Управление	электромеханическое
Время разогрева до рабочей температуры, мин	25
Пароувлажнение	есть
Вес нетто, кг	200
Вес в упаковке, кг	230
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1530x1050x880
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

ТЭНов (0,68 - 1,25 - 2,75 кВт) осуществляется 4-х позиционными переключателями -Термостат -Аварийный выключатель для каждой секции, который отключает секцию от электросети в случае выхода из строя термостата и препятствует повышению температуры в камере выше допустимой - Все наружные облицовочные панели шкафа выполнены из импортной декоративной нержавеющей стали -Площадь пода камеры: 0.77 м²