Профессиональное оборудование для предприятий торговли и общественного питания

8(800)550-91-79

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 218 R (-5...+10°C)

(Цена со склада в г.Москва)

83 730 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Моноблочная холодильная машина POLAIR MM218R ранцевого исполнения предназначена для охлаждения и поддержания среднетемпературного (-5...+10°C) режима во внутреннем объеме холодильных камер. В зависимости от условий эксплуатации и исполнения холодильной камеры моноблок POLAIR MM218 R способен охлаждать и поддерживать в охлажденном состоянии продукты питания и товары требующие охлаждения в холодильных камерах объемом от 7,9 до 17м³. Среднетемпературный моноблок Полаир MM218R оснащен микроканальным алюминиевым конденсатором и, в отличии от аналогичных по холодопроизводительности моноблоков Polair серии Standart и Professionale имеет рад неоспоримых преимуществ: меньшие габариты теплообменника за счет большей площади теплообменной поверхности; ранцевый моноблок Полаир MM 218R весит на 13 кг меньше аналогичного по производительности среднетемпературного моноблока Polair серии Standart MM218S; меньший расход хладагента (в среднем на 25%); снижение энергопотребления; повышение коррозионной стойкости из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников; более низкая цена холодильного моноблока Полаир MM218R в сравнении со стоимостью моноблока Polair MM218-S серии Standart. Холодильный моноблок ранцевого типа Полаир MM218R изготовлен в соответствии с ГОСТ 23833-95 «Оборудование холодильное торговое» и

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный режим	среднетемпературный (-2..+12°C)
Код товара	1235
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	840x738x600
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,22
Способ установки	ранцевый
Доза заправки хладагентом, г	520
Холодопроизводительность, кВт	1,61 при температуре +32°C
Материал корпуса	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	980x910x830
Вес нетто, кг	58
Упаковка	деревянная обрешетка
Вес в упаковке, кг	110
Код производителя	1120026d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С и относительной влажности не выше 80%. Основные конструктивные особенности среднетемпературного моноблока POLAIR MM218R: Холодильная машина MM 218R работает на озонобезопасном хладагенте R404A. В холодильных машинах Polair ранцевого типа используются герметичные поршневые компрессоры. В качестве дросселирующего устройства применяется капиллярная трубка. Оттайка испарителя происходит автоматически. Конденсат поступает в ванночку сбора (в наружном блоке) по трубке, которая обогревается ПЭНом. Вода испаряется из ванночки благодаря теплу, выделяемому горячей трубкой нагнетания от компрессора. Электронный блок управления поддерживают заданную температуру в охлаждаемом объёме, включает режим оттаивания испарителя и позволяет корректировать параметры работы холодильного моноблока Polair MM 218R. Преимущества моноблока среднетемпературного POLAIR MM 218R: Комплектующие самых надежных европейских производителей; Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием - надежная защита от коррозии и механических воздействий; Компьютерное тестирование и контроль рабочих режимов каждого моноблока; Легкость монтажа, подключения и эксплуатации; Простота демонтажа и повторной установки; Повышенная надежность всех узлов благодаря сбалансированному распределению нагрузок по агрегатам; Эффективная система оттаивания испарителя; Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры. В стандартную комплектацию холодильного моноблока POLAIR MM218R входят: светильник LED; соединитель сетевой; выключатель; розетка; трубка слива воды; кронштейн навески; метизы. Среднетемпературный ранцевый моноблок Полаир MM 218R заправлен хладагентом, протестирован на заводе и полностью готов к эксплуатации. Если Вам необходимо купить ранцевый моноблок Полаир MM218 R, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных моноблоков. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - обратитесь к нашим специалистам по телефону 8-800-5509179. Мы непременно поможем определиться с выбором и подберем оптимальную модель холодильной машины Полаир.	