

**Сушильная машина Miele PT5135 C
(Нерж. сталь)**



(Цена со склада в г.Москва)

197 998 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Сушильная машина Miele PT 5135 C используется в прачечных, химчистках и отелях для сушки белья, ткани и одежды. Электронное управление Novotronic L с ЖК-дисплеем и поворотным переключателем, 2 стандартные программы с 7 степенями сушки, 2 программы по времени и 8 программ для различных целевых групп, программы, отсрочка старта 24 ч., индикация времени, оставшегося до конца программы, подсветка кнопок управления Барабан из нержавеющей стали Двойная система фильтрации на двери Внутреннее освещение барабана Конденсационная система сушки, отвод конденсата через шланг DN 10, расположенный на задней панели машины Запатентованный сотовый барабан Электронное определение остаточной влажности - PerfectDry, система встроенных сенсоров, контролирующих проводимость, позволяющих получать сведения о состоянии всего загруженного белья Осевая подача воздуха 7-полярный интерфейс для подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания Оптический интерфейс

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	17291
Производитель	Miele
Страна производитель	Германия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Ширина, мм	595
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Нагрев	электрический
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Управление	многофункциональная контрольная панель
Вес нетто, кг	60.5
Вес в упаковке, кг	65
Статус в Москве	снят с производства
Стоимость доставки по Москве	бесплатно

для сервисной службы Прочный корпус в рамной конструкции Фронтальная и боковые панели белые (окраска выполнена методом высокотемпературного эмалирования) Оцинкованная задняя стенка Большой люк (диаметр 47 см) Уровень шума на рабочем месте согласно нормам EN ISO 11204/11203 <70 дБ re 20μ Па Соответствие нормам VDE, EMV Принадлежности: бельевые тележки и корзины Характеристики: Предохранитель: 2x10 А Мощность нагрева: 3,45 кВт Возможность переключения на 1 фаза + нейтраль 230 В 50 Гц Предохранитель: 1x16 А Мощность подключения: 3,68 кВт Мощность нагрева: 3,45 кВт Цвет: нержавеющей сталь