

**Пила ленточная Станкостроитель
ПЛН-225**



(Цена со склада в г.Москва)

113 612 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Пила ленточная Станкостроитель ПЛН-225 предназначена для разрезания отрубов мяса, замороженного мяса, свежего мяса, костей и мяса на костях, подходит для мясных и рыбных магазинов, столовых и мясоперерабатывающих предприятий.

Особенности: • Конструкция пилы простая и надежная в обслуживании. • Была упрощена установка ведущего шкива на вал, заменена система натяжения пильного полотна, полотно натягивается весом электродвигателя и простой пружиной растяжения. • На ПЛН-225 устанавливается электродвигатели отечественного или белорусского производства серии АИР. Как показали испытания и дальнейшая эксплуатация изделия, пила может работать без перерыва всю смену. • Корпус пилы цельнометаллический из листовой стали, что определяет надежность крепления узлов и деталей на нем. • Для покраски ПЛН-225 применяется современная технология полимерного покрытия и последующей сушки. • Напряжение сети - 220В, что делает возможным установку пилы буквально в любом месте. • Хороший дизайн в сочетании с высокой надежностью и производительностью (до 300 кг/час).

Технические характеристики Скорость движения пильногополотна, м/с: 16 Толщина пильного полотна, мм: 0,5-0,6 Мощность электродвигателя, кВт: 0,75 Ход натяжения пильного полотна, мм не менее: 10 Величина

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	18752
Производитель	Станкостроитель
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	555x460x820
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,75
Способ установки	Настольная
Длина полотна, мм	1660
Максимальная высота пропила, мм	215
Максимальная толщина пропила, мм	195
Количество скоростей	1
Размер рабочей поверхности,мм	400x435
Материал корпуса	Окрашенная сталь
Производительность, кг/час	300
Вес нетто, кг	70
Вес в упаковке, кг	80
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	605x490x980
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

просвета между пильным полотном и стойкой станины, мм не менее: 195 Величина просвета между рабочим столом и кожухом пилы, мм, не менее: 215 Габаритные размеры рабочего стола кареток, мм, не менее: 400*435	
---	--