

**Станомоечная машина COMPACK
X25E EXUS**



(Цена со склада в г.Москва)

163 403 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Станомоечная машина COMPACK X25E серии EXUS используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки стаканов, чашек, тарелок и столовых приборов. Модель оснащена электронной панелью управления и подключением к горячей и холодной воде. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация: 2 корзины для стаканов
Держатель для тарелок на 12 мест
Держатель для приборов
Особенности:
Двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель

обеспечивают максимально эффективный результат с большой экономией благодаря точному дозированию Цикл самоочистки в конце дня позволяет предотвратить образование внутри известкового налета
Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры
Непрерывная самодиагностика
Простота техобслуживания

Дополнительные характеристики: Диаметр моющего рукава: 180 мм
Высота корзины: 150 мм
Жесткость воды: 7-10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар): 2 л
Рекомендуемый подвод воды: +55°C
Моющие рукава: Ø18 INOX
ТЭН ванны - Емкость ванны: 2,6 кВт - 13 л
Мощность бойлера - Емкость бойлера: 2,5 кВт - 3,2 л
Мощность моющего насоса: 0,19 кВт / 0,25Hp
Опции (заказываются отдельно): Насос

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	19522
Производитель	COMPACK
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Минимальная t подключаемой воды, °C	55
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	2,79
Ширина, мм	420
Глубина, мм	500
Высота, мм	660
Производительность по корзинам, шт	48
Помпа слива	нет
Максимальная высота стакана, мм	250
Производительность по стаканам	576
Количество режимов мойки	4
Длительность цикла, сек	75/90/110/130
Размер корзины	350x350
Управление	электронное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	13
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	46
Вес в упаковке, кг	52
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	700

мощностью 0,368 кВт Сливной насос
мощностью 0,04 кВт Ножки из нержавеющей
стали высотой от 50 до 70 мм