

**Льдогенератор Hoshizaki IM-45CNE-
НС**



(Цена со склада в г.Москва)

454 331 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Льдогенератор Hoshizaki IM45CNE предназначен для производства кубикового льда. Такой лед идеален для готовых прохладительных напитков и для охлаждения емкостей с жидкостями в ресторанах, отелях и барах. В льдогенераторах Hoshizaki серии IM используется особая закрытая система формирования льда — на выходе лёд не имеет в своём составе примесей, обладает высокой твёрдостью, долго не тает. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 441 (кроме задней стенки), обеспечивающей высокие гигиенические и эксплуатационные качества, теплоизоляция - из вспененного полиуретана. Особенности: Микрокомпьютерное управление для контроля и корректировки процесса приготовления льда при необходимости Хладагент: R290 Таймер Дверцы с быстросъемными уплотнениями для предотвращения проникновения внутрь тепла и загрязнений, простоты очистки и обслуживания оборудования Легкая чистка воздушного фильтра без помощи специалистов Дополнительные

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	20724
Производитель	Hoshizaki
Страна производитель	Великобритания
Габариты, мм (ДхШхВ)	633x506x690
Гарантия, мес	24
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,32
Охлаждение	воздушное
Форма льда	кубиковая
Производительность, кг/сутки	46
Бункер для льда	есть
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Подключение к водопроводу	есть
Вес нетто, кг	60
Вес в упаковке, кг	67
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	740x620x890
Упаковка	гофрокороб
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	600

характеристики: Производительность льда за цикл: 0,67 кг/30 кубиков Размер льда: L (28x28x32 мм) Температура окружающей среды: +1...+40 °С Температура используемой воды: +5...+35 °С Давление: от 0,7 до 7,8 бар Мощность: Электрическая: 0,28 кВт Теплоотдача: 0,64 кВт Высота ножек: от 100 до 135 мм Подключение / отвод воды: 3/4 " Производительность при температуре окружающей среды +10 °С и температуре воды +10 °С: 46 кг/сутки Производительность при температуре окружающей среды +21 °С и температуре воды +15 °С: 42 кг/сутки Производительность при температуре окружающей среды +32 °С и температуре воды +21 °С: 34 кг/сутки Расход воды: 3.9 л/ч Высота ножек: 70-100мм (!) Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.