

Холодильный шкаф Ариада
RAPSODY R700M



(Цена со склада в г.Москва)

80 026 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Холодильный шкаф Ариада R700 М линии Рапсодия предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях торговли и общественного питания. Нижнее расположение агрегата является более выгодным с точки зрения мерчандайзинга - в отличие от верхнего, позволяет более выгодно выложить товар, а клиенту не наклоняться за товаром на нижнюю полку. Цельнозаливной корпус модели с толщиной стенки 55 мм облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Особенности:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	20825
Производитель	Ариада
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °С	0...+6
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,48
Ширина, мм	800
Глубина, мм	725
Высота, мм	1980
Внутренний объем, л	542
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Расположение агрегата	нижнее
Количество дверей	1
Исполнение двери	глухая
Количество полок	4
Энергопотребление, кВт/сутки	4,2
Цвет	белый
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канале	нет
Компрессор	Danfoss
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Контроллер	ELIWELL
Тип оттайки	автоматическая
Тип двери	распашная
Вес нетто, кг	123
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ 3 дня
Стоимость доставки по Москве	1000

Встроенный холодильный агрегат
Испаритель с вентилятором Электронный
блок управления 4 полки Верхнее освещение
Размораживание: автоматическое без ТЭНа
Хладагент: R404A Шкаф холодильный
R700M основные характеристики:
Холодопроизводительность: 0,577 кВт (при
 t° кипения -10°C , t° конденсации 40°C)
Площадь выкладки: 1,7 м² Статическая
нагрузка на полку: 50 кг Расход
электроэнергии: 4,2 кВт*ч/сутки
Температура окружающей среды: от 12 до
32 °C Внутренние размеры: 690x550x1515 мм