

Холодильный шкаф Ариада
RAPSODY R700M



(Цена со склада в г.Москва)

87 851 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Холодильный шкаф Ариада R700 М линии Рапсодия предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях торговли и общественного питания. Нижнее расположение агрегата является более выгодным с точки зрения мерчандайзинга - в отличие от верхнего, позволяет более выгодно выложить товар, а клиенту не наклоняться за товаром на нижнюю полку. Цельнозаливной корпус модели с толщиной стенки 55 мм облицован оцинкованной, грунтованной сталью с полимерным покрытием. Особенности:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	20825
Производитель	Ариада
Страна производитель	Россия
Температурный режим	Среднетемпературный
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	0...+6
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,48
Ширина, мм	800
Глубина, мм	725
Высота, мм	1980
Внутренний объем, л	542
Охлаждение	динамическое
Материал корпуса	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Расположение агрегата	нижнее
Количество дверей	1
Исполнение двери	глухая
Количество полок	4
Энергопотребление, кВт/сутки	4,2
Цвет	белый
Замок	есть
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Световое канапе	нет
Компрессор	Danfoss
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Контроллер	ELIWELL
Тип оттайки	автоматическая
Тип двери	распашная
Вес нетто, кг	123
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

Встроенный холодильник агрегат Испаритель с вентилятором Электронный блок управления 4 полки Верхнее освещение Размораживание: автоматическое без ТЭНа Хладагент: R404A Шкаф холодильный R700M основные характеристики: Холодопроизводительность: 0,577 кВт (при t° кипения -10 °C, t° конденсации 40 °C) Площадь выкладки: 1,7 м2 Статическая нагрузка на полку: 50 кг Расход электроэнергии: 4,2 кВт*ч/сутки Температура окружающей среды: от 12 до 32 °C Внутренние размеры: 690x550x1515 мм	
--	--