

Плита электрическая МХМ
(Марихолодмаш) ПЭ49Ж-02 с
воздуховодом



(Цена со склада в г.Москва)

114 130 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Электрическая плита МХМ (Марихолодмаш) ПЭ49Ж-02 предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд, а также для жарки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелкоштучных изделий на предприятиях торговли и общественного питания. Корпус, столешница, лицевая часть и духовка выполнены из нержавеющей стали, конфорки - из чугуна. В комплект поставки входят противни из углеродистой стали, боковые столешницы и воздуховод. Особенности: Все регуляторы расположены на передней панели. Раздельная регулировка мощности верхних и нижних ТЭНов духового шкафа. Регулируемые по высоте ножки. Высокая безопасность, предохранение от ожогов. Большие конфорки, позволяющие разместить даже самые крупные кастрюли. Комфортные условия для работы, повышение температуры помещения всего на 4 градуса. Легкость в чистке. Экологичность. Дополнительные характеристики: Площадь жарочной поверхности: 0,48 м². Температура рабочей поверхности конфорок: 480 °С. Мощность каждой конфорки: 3 кВт. Время разогрева до максимальной температуры: 30 мин. Внутренние размеры жарочного шкафа: 538x535x290 мм. Мощность жарочного шкафа: 4,8 кВт. Температура срабатывания термовыключателя: 324 °С. Количество позиций регулировки мощности: 4. Допустимая нагрузка на одну конфорку: 40 кг. Размеры противней в комплекте: 3 x 470x530x30 мм.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	25307
Производитель	МХМ (Марихолодмаш)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Количество конфорок	4
Духовой шкаф	есть
Источник энергии	Электричество
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	16,8
Ширина, мм	1050
Глубина, мм	900
Высота, мм	940
Способ установки	Напольная
Материал конфорки	Чугун
Размер конфорки, мм	295x417
Внутренние размеры духового шкафа, мм	538x535x290
Максимальная температура на поверхности конфорки, °С	480
Диапазон температур духового шкафа, °С	20-270
Материал корпуса	Окрашенная сталь, лицевая часть нерж.
Материал рабочей камеры	нержавеющая сталь
Управление	электромеханическое
Подключение к водопроводу	нет
Размер противней, мм	530x470x30
Время разогрева до рабочей температуры, мин	30
Пароувлажнение	нет
Вес нетто, кг	145
Вес в упаковке, кг	197
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	990x1100x1150
Упаковка	деревянная обрешетка
Код производителя	100104904
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000