

Подогреватель и вспениватель  
молока Gemlux GL-MF-05



(Цена со склада в г.Москва)

**5 557 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Подогреватель и вспениватель молока (автономный капучинатор) Gemlux GL-MF-05 представляет собой беспроводной кувшин из нержавеющей стали с двойными стенками, ненагреваемой пластмассовой ручкой и прозрачной крышкой с защитой от проливания. Кувшин устанавливается на подставку с интегрированным сетевым шнуром, относительно которой может вращаться на 360°. Внутренняя емкость имеет антипригарное покрытие. Капучинатор оснащен электрическим двигателем, нагревательным элементом и двумя сменными насадками с электромеханическим приводом (кольцевой спиральной пружинной из нержавеющей стали и двухлопастной мешалкой из пластика), которые позволяют выполнять следующие функции: подогрев молока до 65°C с образованием небольшого количества пены (75-240 мл за 130-140 секунд), вспенивание холодного молока (75-115 мл за 65 секунд - с учетом того, что при вспенивании объем продукта значительно увеличивается), вспенивание и подогрев молока (75-115 мл за 80-90 секунд). Подогреватель и вспениватель молока Gemlux GL-MF-05 компактен и очень прост в эксплуатации: вам достаточно выбрать соответствующую насадку, залить в емкость хорошо охлажденное молоко с жирностью не менее 3,2% и содержанием белка не менее 3%, закрыть крышку и нажать на

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	26428
Производитель	GEMLUX
Страна производитель	Китай
Габариты, мм (ДхШхВ)	103x103x183
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	+65
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,5
Материал корпуса	нержавеющая сталь/ABS
Объем емкости, л	0,24
Управление	кнопочное
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	120x120x210
Вес нетто, кг	1
Упаковка	гофрокороб
Вес в упаковке, кг	3
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

кнопку. При кратковременном нажатии молоко вспенивается и подогревается, при нажатии в течение 1-2 секунд – только вспенивается. По окончании рабочего цикла устройство отключается автоматически.