

**Пароконвектомат Apach Cook Line  
AP7QT**



(Цена со склада в г.Москва)

**427 572 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Пароконвектомат Apach Cook Line AP7QT предназначен для приготовления широкого ассортимента кулинарных изделий, а также для выпечки и разогрева уже готовой продукции. Сочетает в себе сразу несколько видов устройств, предназначенных для тепловой обработки продуктов, что позволяет существенно экономить финансы и занимаемую площадь на кухне. Рекомендуется к применению в ресторанах, кафе, пекарнях и других учреждениях общественного питания.

Программирование: • Встроенная память на 120 программ — 40 предустановленных, 80 свободных • До 6 этапов приготовления в каждой программе  
Функции: • Дельта-Т — измерение разницы между температурой внутри и снаружи продукта • Предварительный нагрев — достижение заданной температуры в камере перед началом процесса приготовления • Быстрое охлаждение — понижение температуры внутри камеры • Приготовление нескольких блюд к одному времени • Мультитаймер • Регенерация • Отложенный старт  
Особенности: • Вентиляторы с возможностью реверсивного вращения • 2 скорости вращения вентиляторов • Термощуп позволяет определять температуру внутри продукта • Электронная регулировка пароувлажнения • Сенсорная панель управления на базе FreeRTOS • емкостный экран 5" с разрешением 800x480

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	26506
Производитель	Apach Cook Line
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	Электричество
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	10,5
Ширина, мм	935
Глубина, мм	840
Высота, мм	875
Количество уровней	7
Тип парообразования	инжекционный
Управление	электронное
Размер противней, мм	GN 1/1 или 600x400
Реверс вентилятора	есть
Вес нетто, кг	117
Вес в упаковке, кг	137
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	1035x1040x965
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Комплектация	3 гостроекности GN 1/1-20
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

- Галогеновая лампа для освещения камеры
  - Регулировка вытяжки при помощи воздушного клапана с электроприводом
  - Встроенная автоматическая мойка (3 режима для разных степеней загрязнения)
  - USB-разъем (для импорта и экспорта программ готовки)
- Характеристики      Расстояние между уровнями, мм: 70 !!! Для смягчения и декальцинирования водопроводной воды рекомендуется приобрести водоумягчитель.