

**Вакуумный упаковщик Turbovac S40
PRO**



(Цена со склада в г.Москва)

411 193 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Вакуумный упаковщик Turbovac S40 PRO используется на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания для вакуумной упаковки продуктов питания, жидкости и готовых блюд, а также для упаковки медикаментов, продукции электронной и химической промышленности. При использовании данного устройства достигается более высокая степень вакуума, что продлевает срок годности пищевых продуктов. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304. В комплект поставки входят вставки для уменьшения объема рабочей камеры*. **Функции:** Функция "Мягкий обжим": для упаковки деликатных продуктов (свежая рыба, мягкие сыры, соления) или продуктов с жесткими выступами, заключается в постепенном (медленном) впуске воздуха в камеру вакуумного упаковщика, таким образом, у пакета есть время, чтобы принять форму продукции. Функция "Сохранение массы продукта". **Особенности:** 9 программ упаковки. Двойной сварной шов. Сенсорный контроль процесса вакуумирования с точностью до 0,1 атм**. Низкое электропотребление. Простота управления. Прозрачная крышка для контроля процесса упаковки. **Дополнительные характеристики:** Производительность: от 1 000 до 2 000

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-------------------|
| Код товара | 26998 |
| Производитель | TURBOVAC |
| Страна производитель | Нидерланды |
| Габариты, мм (ДхШхВ) | 535x580x480 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Напряжение, в | 220 |
| Энергопотребление, кВт | 1,3 |
| Способ установки | Настольная |
| Способ упаковки | камерный |
| Производительность вакуумного насоса, м³/час | 21 |
| Количество сварных планок в камере | 1 |
| Длина сварной планки, мм | 420 |
| Газонаполнение | нет |
| Термонож для обрезки пакета | опция |
| Внутренние размеры камеры, мм | 420x370x180 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Длительность цикла, сек | 15-25 |
| Управление | электронное |
| Вес нетто, кг | 57 |
| Вес в упаковке, кг | 63 |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 550x580x470 |
| Упаковка | гофрокороб |
| Статус в Москве | в наличии |
| Стоимость доставки по Москве | 700 |

кг/смену Цикл работы: от 15 до 25 сек.
Максимальная высота упаковываемого
продукта: 180 мм Размер сварочного шва:
2x3,5 мм Опции (приобретаются
дополнительно): Функция газонаполнения***
Функция обрезки пакета: Аппараты S имеют
двойной сварочный шов по умолчанию.
Вместо двойного шва опционально можно
заказать сварочный / обрезной шов: второй
сваривающий нагревательный элемент
заменяется на отрезной нагревательный
элемент (тонкая нить), который плавит
пакет насквозь и таким образом обрезает
излишки пленки точно по шву. * Применимы
в тех случаях, когда продукт не занимает
весь объем камеры. Вставки используются
для увеличения производительности
оборудования (увеличивается скорость
откачки воздуха из камеры).