Сковорода электрическая опрокидывающаяся Abat ЭСК-80-0,27-40-Ч

(Цена со склада в г.Москва)

175 000 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Сковорода опрокидываемаяAbat ЭСК-80-0,27-40 вместимостью 40 л предназначена для жарки продуктов основным способом, пассерования овощей, тушения, а также припускания мясных, рыбных и овощных изделий на предприятиях общественного питания как самостоятельно так и в составе технологических линий. Основные характеристики электрической опрокидываемой сковороды Абат ЭСК-80-0,27-40: - облицовка и боковые панели из высококачественной аустенитной нержавеющей стали толщиной 1 мм; - задняя обшивка из крашенного оцинкованного металла; - чугунная чаша; - площадь дна чаши 0,27 м2; - чугунная чаша позволяет надежно удерживать тепло во время и после приготовления благодаря высокой теплопроводности ; - нагрев чаши ТЭН-ми, равномерно распределяющими тепло по чаше; - механизм подъема и опускания чаши, что обеспечивает удобство очистки и обслуживания сковороды; - откидная крышка сковороды, фиксирующаяся в любом положении; - терморегулятор для автоматического поддержания заданной температуры; - аварийный термовыключатель при достижении температуры свыше +320 С; - плавная регулировка температуры жарочной

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	27246
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Источник энергии	электричество
Диапазон температур, °C	+30...+270
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	9
Ширина, мм	800
Глубина, мм	898
Высота, мм	950
Объем чаши, л	40
Материал чаши	чугун
Внутренний размер чаши, мм	572x490x140
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Объем емкости, л	40
Опрокидывание	ручное
Управление	электромеханическое
Материал рабочей поверхности	нержавеющая сталь
Время разогрева до рабочей температуры, мин	12
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	970x880x1170
Вес нетто, кг	140
Упаковка	ящик из оргалита
Вес в упаковке, кг	180
Код производителя	21000002806
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

поверхности от + 20 до + 270 С; - воздуховод; - регулируемые по высоте ножки.	