

Сплит-система POLAIR SM218S
(-5...+10°C)



(Цена со склада в г.Москва)

111 584 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Среднетемпературная сплит-система Polair SM218S предназначена для охлаждения и поддержания в охлажденном состоянии продуктов питания и товаров с температурой хранения от -5 до +10°C в холодильных камерах с внутренним объемом от 7,9 до 17м³. Сплит-система Polair SM218S серии STANDART относится к линейке коммерческих холодильных машин с раздельным компрессорно-конденсаторным (внешним) блоком и воздухоохладителем (внутренним блоком). Главным преимуществом холодильной сплит-системы Polair SM 218S в сравнении с аналогом в моноблочном исполнении MM218S является полная свобода выбора места монтажа внутреннего и внешнего блоков на расстоянии до 15м друг от друга. В отличие от моноблочного варианта, монтаж которого осуществляется только на модульных холодильных камерах с толщиной стеновых панелей от 80 до 100мм, среднетемпературная сплит-система Polair

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный режим	среднетемпературный (-2...+12°C)
Код товара	1263
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-5...+10
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,15
Доза заправки хладагентом, г	930
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая ТЭНом
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Способ крепления воздухоохладителя	к потолку
Длина трубопровода в комплекте, м	5
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ)	708(781)х280х418(618)
Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ)	790(990)х315х704
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	898х988х908
Вес нетто, кг	69
Упаковка	деревянная обрешетка
Вес в упаковке, кг	143
Код производителя	1602042d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

SM218S может быть смонтирована в любых помещениях выполняющих функцию холодильной камеры. "Сердцем" среднетемпературной сплит системы Polair SM218S является герметичный поршневой компрессор. В качестве хладагента применяется озонобезопасный R404a. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Электронный блок управления контролирует работу системы Polair SM218S в рамках заданных параметров. В комплектацию холодильной сплит-система Polair SM218S входят:

- компрессорно-конденсаторный (внешний) блок, заправленный сухим азотом;
- воздухоохладитель (внутренний блок), заправленный сухим азотом;
- комплект медных трубок и термоизоляции 5м, дренажная трубка – 1м;
- светильник LED.

Монтаж холодильной сплит-системы Полаир SM218S и последующий пуск должны осуществляться специалистами специализированной организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск. В отличие от холодильного моноблока, монтаж сплит-системы SM 218S (кроме установки внутреннего и внешнего блоков) предполагает пайку, вакуумирование и заправку хладагентом.

Если Вам необходимо купить холодильную сплит-систему Полаир SM218S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных сплит-систем. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - позвоните нам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Полаир. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Полаир по лучшей цене!