

**Кондитерская витрина Carboma
COSMO KC71-130 VV 1,2-1**



(Цена со склада в г.Москва)

148 718 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Кондитерская витрина Carboma KC71-130 VV 1,2-1 COSMO используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения напитков, тортов, пирожных и других кондитерских изделий и гастрономических товаров. Модель оснащена 4-х сторонним остеклением, 3 регулируемыми по уровню стеклянными полками со встроенными ценникодержателями и регулируемыми ножками высотой от 30 до 50 мм. Корпус выполнен из стали и пластика, термоизоляция корпуса - из пенополиуретана. Кондитерские витрины COSMO идеально подходят для любой конфигурации помещений кондитерской, пекарни, кафе. Дают возможность легко менять и расширять концепцию, варьируя пространством и объемом экспозиции продуктов. Ровные грани стеклопакетов и отсутствие соединительных планок во внешнем контуре остекления придают витринам легкость и эффект бесконечности. Особенности: Компрессор европейского производства Климатический класс: 3 LED-освещение каждой полки LED-освещение базовой полки снизу Предназначена для эксплуатации в закрытом помещении с

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	29381
Производитель	Carboma (Карбома, Полюс)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	+2...+10
Напряжение, в	220
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	700
Высота, мм	1300
Глубина выкладки, мм	360
Охлаждение	динамическое
Количество полок	3
Цвет	черный
Управление	электронный блок
Подсветка	LED
Хладагент	R 134A
Контроллер	Carel
Холодоснабжение	встроенное
Стекло	прямое
Форма витрины	прямоугольная
Площадь экспозиции, м²	1.76
Упаковка	деревянная обрешетка
Вес в упаковке, кг	31
Код производителя	P0000008142.2011
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

естественной вентиляцией Дополнительные характеристики: Длина полки: 1130 мм Длина нижнего поддона: 1120 мм Полезный объем: 0,26 м3 Рабочая температура окружающей среды: от 12 до 25 °С Максимальная рабочая влажность окружающей среды: 60% Опции (приобретаются дополнительно): Стеклопакет с зеркалом на раздвижных створках Накладка из нержавеющей стали (рабочая поверхность) Колесная опора (100 мм)	
---	--