

**Аппарат термоусадочный MARIPAK  
COMPACK 4500i**



(Цена со склада в г.Москва)

**191 250 руб.**

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

**ОПИСАНИЕ**

Аппарат термоусадочный MARIPAK COMPACK 4500 используется на небольших заводах и предприятиях для упаковки пищевых продуктов, электронной продукции, печатных материалов, игрушек и др. в пленку методом термоусадки. Оборудование соответствует стандартам Совета Европы и России по гигиене и безопасности.

Особенности:  
Одновременно происходит формирование упаковки и термоусадка  
Высокая производительность с низким потреблением энергии  
Перфораторы для микроотверстий выпуска воздуха  
Подстройка к различным продуктам  
Регулируемая сваривающая планка для разных толщин плёнок  
Изменяемые размеры упаковки  
Приспосабливаемая длина вставки стола  
Практичное размещение рулона плёнки, лёгкость в разматывании  
Пластина, для разделения слоёв плёнки  
Легко заменяемые электрические компоненты  
Один оператор  
Дополнительный магнитный держатель: Для контроля сварки плёнок  
Для контроля подачи горячего воздуха  
Преимущество во времени - одновременно с циклом можно вставлять в плёнку следующую упаковку  
Лезвие с керамической основой  
Тип плёнки Poliolefin, PVC  
Колеса облегчают перемещение по цеху

Характеристики:  
Производительность: до 450 уп./час  
Размер формователя: 320x450 мм  
Максимальная высота продукта: 150 мм  
Максимальный диаметр рулона плёнки: 300 мм  
Ширина используемой плёнки: 400 мм

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Код товара                      | 29503                 |
| Производитель                   | MARIPAK               |
| Страна производитель            | Турция                |
| Габариты, мм (ДхШхВ)            | 1080x600x1140         |
| Гарантия, мес                   | 12                    |
| Напряжение, в                   | 220                   |
| Энергопотребление, кВт          | 2.7                   |
| Способ установки                | напольный             |
| Материал корпуса                | окрашенная сталь      |
| Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ) | 800x1200x750          |
| Вес нетто, кг                   | 96                    |
| Упаковка                        | гофрокороб на поддоне |
| Вес в упаковке, кг              | 130                   |
| Статус в Москве                 | под заказ             |
| Стоимость доставки по Москве    | 700                   |