

Профессиональное оборудование для предприятий
торговли и общественного питания

8(800)550-91-79

Машина сушильная Fagor SR-16 M E



(Цена со склада в г.Москва)

402 144 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Сушильная машина Fagor SR-16 M E серии используется в прачечных, химчистках и отелях для сушки белья, ткани и одежды. Модель оснащена управлением Easy Control (M) с помощью электронного микропроцессора, жидкокристаллическим дисплеем с индикатором температуры и времени сушки и 3 встроенными программами. Широкое загрузочное отверстие обеспечивает удобную и бережную загрузку и выгрузку вещей. Функция реверса барабана не допускает скопления влаги, благодаря чему белье просушивается максимально качественно. Смешанный поток воздуха MIXED FLOW (осевой и радиальный)- более высокая эффективность сушки. Машина оснащена пухоулавливающим фильтром, задерживающим не только пух, но и

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	29554
Производитель	Fagor
Страна производитель	Испания
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	18.5
Ширина, мм	785
Глубина, мм	1100
Высота, мм	1694
Нагрев	электрический
Материал корпуса	окрашенная сталь
Управление	многофункциональная контрольная панель
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	880x1225x1840
Вес нетто, кг	190
Упаковка	деревянный поддон, полиэтилен
Вес в упаковке, кг	225
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	1000

ворсинки, шерсть и прочий мелкий мусор. Имеется возможность выбора температуры и времени сушки. Функция охлаждения в конце цикла. Особенности: Контроль циклов с помощью программирования температуры и времени сушки Цикл конечного охлаждения Индикатор загрязнения фильтра Стандартная система смешанных осевых и радиальных потоков Диагностика неисправностей Регулятор частоты вращения Кнопка аварийного выключения Статистика циклов Блокировочное устройство для безопасного открытия дверцы Реверсивный барабан из нержавеющей стали с штампованной перфорацией для бережной обработки тканей Корпус и фронтальная панель из окрашиваемой стали Широкий и эргономичный фильтр для ворса в нижней части барабана Удобная дверь с большим проемом

Дополнительные характеристики: Производительность: 33 кг/час Мощность нагрева: 18 кВт Диаметр двери: 574 мм Опции (заказываются отдельно): Дверь с двойным стеклом