

Сплит-система POLAIR SB211S
(-15...-25°C)



(Цена со склада в г.Москва)

115 252 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Низкотемпературная сплит-система Polair SB211S предназначена для заморозки и поддержания в замороженном состоянии продуктов питания и товаров с температурой хранения от -15 до -25°C в холодильных камерах с внутренним объемом от 5,6 до 13,4м³. Сплит-система Polair SB211S серии STANDART относится к линейке коммерческих холодильных машин с раздельным компрессорно-конденсаторным (внешним) блоком и воздухоохладителем (внутренним блоком). Главным преимуществом холодильной сплит-системы Polair SB211S в сравнении с аналогом в моноблочном исполнении MB211S является полная свобода выбора места монтажа внутреннего и внешнего блоков на расстоянии до 15м друг от друга. В отличие от моноблочного варианта, монтаж которого осуществляется только на модульных холодильных камерах с толщиной стеновых панелей от 80 до 100мм, низкотемпературная сплит-система Polair SB211S может быть

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный режим	низкотемпературный (-13...-26°C)
Код товара	1271
Производитель	POLAIR (Полаир)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Диапазон температур, °C	-25...-15
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	1,3
Доза заправки хладагентом, г	750
Освещение камеры	в комплекте
Управление	электронный блок
Хладагент	R 404A
Клапан Шредера	есть
Тип оттайки	автоматическая ТЭНом
Выносной пульт управления	опция
Зимняя опция	опция
Монитор напряжения	опция
Способ крепления воздухоохладителя	к потолку
Длина трубопровода в комплекте, м	5
Количество вентиляторов воздухоохладителя	2
Количество вентиляторов конденсатора	2
Размер внутреннего блока, мм (ШхДхВ)	708(781)х280х418(618)
Размер внешнего блока, мм (ШхДхВ)	790(990)х315х704
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	898х988х908
Вес нетто, кг	72
Упаковка	деревянная обрешетка
Вес в упаковке, кг	146
Код производителя	1602040d
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

смонтирована в любых помещениях выполняющих функцию холодильной камеры. "Сердцем" низкотемпературной сплит системы Polair SB211S является герметичный поршневой компрессор. В качестве хладагента применяется озонобезопасный R404a. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Электронный блок управления контролирует работу системы Polair SB211S в рамках заданных параметров. В комплектацию холодильной сплит-система Polair SB211S входят: · компрессорно-конденсаторный (внешний) блок, заправленный сухим азотом; · воздухоохладитель (внутренний блок), заправленный сухим азотом; · комплект медных трубок и термоизоляции 5м, дренажная трубка – 1м; · светильник LED. Монтаж холодильной сплит-системы Полаир SB211S и последующий пуск должны осуществляться специалистами специализированной организации, имеющими соответствующую квалификацию и допуск. В отличии от холодильного моноблока, монтаж сплит-системы SB 211S (кроме установки внутреннего и внешнего блоков) предполагает пайку, вакуумирование и заправку хладагентом. Если Вам необходимо купить холодильную сплит-систему Полаир SB211S, но вы не до конца уверены в правильности выбора - предлагаем воспользоваться онлайн калькулятором подбора холодильных сплит-систем. Если Вам необходима консультация квалифицированного специалиста - позвоните нам по телефонам: 8(800)550-91-79 (бесплатно для всех регионов РФ). Вы получите профессиональную консультацию и помощь в подборе нужной холодильной машины Полаир. Так же Вы можете заказать бесплатный (по г. Москве в пределах МКАД) выезд специалиста для проведения необходимых замеров помещения и получения консультации специалиста на месте. В нашем Интернет-магазине Вы можете купить холодильные сплит-системы Полаир по лучшей цене!