

**Рожковая кофемашина NUOVA  
SIMONELLI APPIA LIFE 2GR S 220V  
высокая группа белая**



(Цена со склада в г.Москва)

**293 777 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Традиционная кофемашина Nuova Simonelli Appia Life 2Gr S с термокомпенсированными группами используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо и капучино. Высокие группы позволяют упростить и ускорить процесс приготовления кофе на вынос. Модель оснащена 2 паровыми кранами с системой PUSH&PULL, краном для подачи горячей воды и экономайзером горячей воды. Экономайзер обеспечивает бесперебойный нагрев воды даже при высокой нагрузке. Благодаря предварительному подогреву воды скорость работы возрастает, а расход электроэнергии при этом уменьшается. Паровые краны выполнены из нержавеющей стали, основание и боковые панели - из пластика ABS, задняя панель со вставкой - из стали, рабочая поверхность - из нержавеющей стали, бойлер - из меди с термоизоляционным покрытием, кнопки - из резины с увеличенным уровнем прочности. Комплектация: Загрузочный шланг 3/8 Шланг для слива  $\varnothing$ 25 мм длиной 150 мм Рожок подачи: 3 шт. Корзинка двойная: 2 шт. Корзинка одинарная Слепой фильтр Пружинки для корзин: 3 шт. Двойной носик: 2 шт. Одинарный носик Пластиковый темпер Подставки под группы для чашек эспрессо: 2 шт. Особенности: Система предварительного заваривания SIS гарантирует идеальную экстракцию при неправильной трамбовке кофе Бойлер с предохранительным клапаном, реле давления и антивакуумным клапаном Система автоматического заполнения бойлера Гидравлическая система: встроенная волюметрическая помпа,

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	29736
Производитель	NUOVA SIMONELLI
Страна производитель	Италия
Гарантия, мес	12
Тип кофемашины	двухгруппная
Приготовление капучино	есть
Исполнение	Полуавтоматическая
Встроенная кофемолка	нет
Тип применяемого кофе	молотый
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	3,35
Объем бойлера, л	11
Ширина, мм	780
Глубина, мм	545
Высота, мм	498
Материал корпуса	Нержавеющая сталь/ABS
Максимальная высота стакана, мм	140
Цвет	белый
Подключение к водопроводу	есть
Вес нетто, кг	60
Вес в упаковке, кг	70
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	980x745x698
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

манометр давления и индикатор уровня воды Зеркальце автоматического вида позволяет видеть экстракцию, состояние сеточки и прокладки группы Теплоизоляция бойлера Drytex Thermal способствует пониженному энергопотреблению Высокая ежедневная производительность Опции (приобретаются дополнительно): Программируемый электрический подогреватель чашек