

**Облучатель-рециркулятор
автомобильный ATESY POA-1-7-02-02**



(Цена со склада в г.Москва)

9 314 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Автомобильный рециркулятор-облучатель ATESY POA-1-7-02-02 используется в салонах различных транспортных средств для обеззараживания воздуха. Модель оснащена ртутной лампой низкого давления, производящей ультрафиолетовое излучение, которое губительно влияет на практически все известные вирусы, болезнетворные бактерии и грибы. Корпус выполнен из нержавеющей стали, торцевые решетки - из ударопрочного пластика. Особенности: Предназначен для обеззараживания воздуха в салонах различных транспортных средств, с целью предотвращения заражения водителя и его пассажиров вирусами и бактериями. Подходит для специализированных автомобилей (скорая помощь, пожарные, полиция, автомобили экстренных служб), коммерческих автомобилей (такси, общественный транспорт), служебных автомобилей различных ведомств и учреждений, а также для личных автомобилей. Внутри корпуса прибора расположены: Ультрафиолетовая ртутная лампа низкого давления TUV 7W с электронным пуско-регулирующим устройством, обеспечивающим надежность работы. Малошумный и высокопроизводительный вентилятор, обеспечивающий эффективную циркуляцию и обеззараживание в салоне автомобиля. Легкосъемный, сменный фильтр класса G2 для очистки воздуха от пыли и мелких частиц. Эффективное обеззараживание воздуха от всех видов вирусов и бактерий (99,9%) достигается оптимальным соотношением мощности ультрафиолетового

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	29952
Производитель	ATESY (Атеси)
Страна производитель	Россия
Габариты, мм (ДхШхВ)	320x135x135
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	0,013
Способ установки	Подвесной
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Вес нетто, кг	1.4
Вес в упаковке, кг	2
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	360x135x135
Упаковка	гофрокороб
Код производителя	323851
Статус в Москве	под заказ
Стоимость доставки по Москве	700

излучения с длиной волны 253 нм и скорости воздушного потока Конструкция исключает утечку ультрафиолетового излучения из корпуса прибора, гарантируя безопасность его работы в присутствии людей Бесшумная работа вентилятора создает комфортные условия при пользовании изделием Светодиод на корпусе информирует об исправности ультрафиолетовой лампы Подключается к штатному гнезду прикуривателя автомобиля, потребляя минимум энергии от аккумулятора Электрический шнур имеет достаточную длину, что позволяет подключать прибор на заднем кресле автомобиля без каких-либо удлинителей Простое в монтаже, надежное и универсальное крепление на стойки подголовника любого автомобильного кресла обеспечивается с помощью специальных пластиковых кронштейнов, которые легко перемещаются вдоль корпуса рециркулятора и фиксируются с помощью 2 регулировочных винтов Дополнительные характеристики: Обработываемый объем: 7 м3 Мин. УФ-С излучение одной лампы: 2 Вт Мин. средний срок службы лампы: 9000 ч Номинальное напряжение: 12 В Длина шнура питания: 3 м