

Камера отложенной расстойки
Polair CRP2.6080.T2S



(Цена со склада в г.Москва)

639 846 руб.

Мы осуществляем доставку по всей России



Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ

Камера отложенной расстойки POLAIR CRP2.6080.T2S серии Bakery CRP предназначена для отложенной расстойки на предприятиях общественного питания и торговли. Процесс отложенной расстойки в автоматическом режиме включает фазы замедления ферментации при охлаждении до -5 °С, хранение в охлажденном виде, пробуждения и начала ферментации, а затем расстойки перед выпечкой при температуре до 35 °С. Наружные обшивки панелей камеры выполнены из оцинкованной окрашенной стали с наружной стороны и нержавеющей стали внутри.

Особенности: Модульная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей Многофункциональная контрольная Touch Screen панель для визуализации отдельных процессов в виде диаграммы Доступный контроль за всем технологическим процессом расстойки Медленно циркулирующий воздушный поток Равномерное увлажнение и терморегулирование по всему объему камеры Встроенный компактный ультразвуковой увлажнитель, позволяющий поддерживать влажность в камере, но препятствующий оседанию влаги на продукте Специально установленная панель для равномерного распределения воздушного потока, предотвращающая попадание струи воздуха на заготовки

Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики: Толщина теплоизоляции: 80 мм Вместимость: 2 тележки 600x800 мм / 4 тележки 400x600 мм Регулировка уровня

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Код товара | 32914 |
| Производитель | POLAIR (Полаир) |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия, мес | 12 |
| Диапазон температур, °С | -5...+35 |
| Напряжение, в | 380 |
| Энергопотребление, кВт | 0,17 |
| Ширина, мм | 1960 |
| Глубина, мм | 1060 |
| Высота, мм | 2200 |
| Материал корпуса | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Исполнение двери | глухая со смотровым окном |
| Управление | цифровое |
| Размер противней, мм | 800x600, 600x400 |
| Статус в Москве | под заказ |
| Стоимость доставки по Москве | 1000 |

влажности (диапазон): от 65 до 90 % Размер
светового проема: 1500x1850 мм Внутренние
размеры: 1800x900 мм