

**Стирально-отжимная машина Haier  
HCW12C**



(Цена со склада в г.Москва)

**288 150 руб.**

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

**ОПИСАНИЕ**

Стиральная машина Haier HCW12C используется в прачечных, химчистках и отелях, а также в частных домах и квартирах для стирки, полоскания и отжима белья. Цельнометаллический корпус из гальванизированной стали с порошковым покрытием толщиной 1 мм, барабан - из нержавеющей стали SUS430, бак - из пластика со стекловолокном. Программы стирки: Normal (Нормальная) Warm (Теплая) Hot (Горячая) Delicate (Деликатная) Extra wash (Дополнительная стирка) Extra Rinse (Дополнительное полоскание) Disinfection (Дезинфекция) Особенности: LED дисплей Система распыления воды Статистика выполненных циклов стирки Возможность подключения насосов жидких моющих средств Сигнал окончания цикла стирки Горячий режим стирки По умолчанию-бесплатный режим, с возможностью настройки платного Возможность настройки промо-режима Функция стерилизации,

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Код товара	33241
Производитель	Haier
Страна производитель	Китай
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	220
Энергопотребление, кВт	4,04
Ширина, мм	686
Глубина, мм	765
Высота, мм	1098
Нагрев	электрический
Материал корпуса	окрашенная сталь
Управление	электромеханическое
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	700x790x1100
Вес нетто, кг	136
Упаковка	гофрокороб на поддоне
Вес в упаковке, кг	146
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	700

эффективное уничтожение бактерий  
Антибактериальная манжета на 99,99%  
исключает возможность образования  
микробов Монетоприемник устанавливается  
внутри машины, что гарантирует  
работоспособность монетоприемника,  
обеспечивает целостность машины  
Высококачественные NSK подшипники +  
оболочка для подшипников из чугуна 8  
прочных пружинных подвесок + противовес  
из высококачественной стали Трехслойный  
сальник, всесторонне защищает подшипник  
Система компенсации вибрации и  
стабилизации оборудования в режиме  
отжима состоит из 8 частей: 4 амортизатора  
2 сжатые пружины 2 подвесные пружины  
Безопасность эксплуатации:  
Вентиляционные отверстия - защита от  
плесени и неприятного запаха, защита  
здоровья Разделены кабели высокого и  
низкого напряжения Срок службы  
компонентов коммерческой стирки в 6 раз  
больше чем у домашнего оборудования  
Удобство технического обслуживания:  
ремонт с фронтальной стороны  
Дополнительные характеристики:  
Количество отсеков для порошков: 3  
Диаметр барабана 556 мм Глубина барабана  
428 мм Класс энергоэффективности А+  
Уровень шума 72 дБ Расход воды: 63 л/цикл  
Мощность: Мотора: 1 кВт Насоса слива: 0,04  
кВт Стирки: 0,26 кВт Сушки: 1 кВт