

Машина посудомоечная Abat
МПК-700К-01



(Цена со склада в г.Москва)

185 372 руб.

[Мы осуществляем доставку по всей России](#)



[Принимаем оплату картами без комиссии](#)

ОПИСАНИЕ

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-700К-01 используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки больших кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней.

Цельнотянутая ванна и металлические детали, контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали AISI 304. В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек и стакан для мытья приборов. Особенности: 2 режима мойки Эксплуатация при горячем и

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	1941
Производитель	Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель	Россия
Гарантия, мес	12
Напряжение, в	380
Энергопотребление, кВт	10,5
Ширина, мм	725
Глубина, мм	830
Высота, мм	1490
Производительность по тарелкам, шт	700
Количество режимов мойки	2
Возможность мытья подносов	да
Длительность цикла, сек	80/150
Количество корзин в комплекте, шт	2
Размер корзины	500x500
Управление	кнопочное
Объем воды, заливаемой в ванну, л	30
Функция холодного ополаскивания	нет
Вес нетто, кг	100
Вес в упаковке, кг	152
Габариты в упаковке, мм (ШхДхВ)	840x940x1705
Упаковка	ящик из ДВП на деревянном поддоне
Код производителя	15000001103
Статус в Москве	в наличии
Стоимость доставки по Москве	1000

холодном водоснабжении Ручная подача моющего средства Автоматическая подача ополаскивающего средства Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня Кнопочная электронная панель Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере Насос для мойки Подсветка моечной камеры

Дополнительные характеристики: Объем: Бойлер: 10 л Ванна: 30 л Расход за цикл: Ополаскивающее средство: 1,8 мл Вода: 3 л Минимальная температура: Мойка: 40 °С Ополаскивание: 85 °С Подключение: 5 °С Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа Мощность: ТЭНы бойлера: 9 кВт ТЭН ванны: 3 кВт Электродвигатель насоса мойки: 1,1 кВт Дозатор: 0,035 кВт Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм Максимальные размеры тарелок, устанавливаемых в кассету в два ряда: диаметр тарелки - 250 мм, глубина - 50 мм; максимальный диаметр тарелок, устанавливаемых в кассету в один ряд - 360 мм Габариты в упаковке: 840x930x1710 мм Объем упаковки: 1,33 м³ Отличие от МПК-700К Машина МПК-700К-01 не имеет смотрового стекла, не имеет лампы освещения и насоса повышения давления, оснащена только дозатором ополаскивающего средства.